
	ALBAU SIA	V 03
	Produkta tehnisko datu lapa	v1
		Lapa 1
		Lapas 1

PJ 12F L / Ģipškartona pieslēguma profils ar pašlīmējošu joslu un aizsarglameli



SKU	Svītrkods	Materiāls	Platums	Garums	Skaitis transp. iepakojumā
ALB-PJ-12F-L-25	4752265004557	PVC	12.5 mm	2.5 m	50 gab.

Pielietojums: skaistai apdarei un elastīgam savienojumam starp 12,5 mm biezu ģipškartona plāksni un loga / durvju rāmi.

Priekšrocības:

- aizsarglemele veido gludu, estētisku ģipškartona plāksnes un loga vai durvju rāmja savienojuma vietu;
- aizsarglemele neļauj putekļiem un netīrumiem nosēties uz elastīgās PE lentes.

Uzstādīšanas ieteikumi:

- Noņemiet aizsargplēvi no loga vai durvju rāmja.
- Loga/durvju rāmja virsmai jābūt līdzenai, sausai, attaukotai, bez putekļiem un netīrumiem.
- Profila saīsināšanai izmantojiet šķēres, kas paredzētas plastmasas profilu griešanai.
- Pēc ģipškartona malas iestiprināšanas profilā, noplēsiet apmēram 3 cm no profila pašlīmējošās joslas aizsargplēves.
- Novietojiet ģipškartona plāksni nepieciešamajā pozīcijā pie loga/durvju rāmja un uzmanīgi noņemiet aizsargplēvi no visas profila pašlīmējošās joslas. Pakāpeniski piespiediet ģipškartona plāksni kopā ar profilu pie loga/durvju rāmja visā garumā.
- Pieskrūvējiet ģipškartonu pie iepriekš izveidotās apakškonstrukcijas.
- Profila uzstādīšanas darbi jāveic temperatūrā no +5°C līdz +35°C.

Uzglabāšana:

- Uzglabāt horizontālā stāvoklī.
- Kartona kastēs iepakotie profili jāuzglabā sausā vietā.
- Maksimālais ieteicamais uzglabāšanas laiks - 18 mēneši.



RAŽOTS EIROPĀ

Izplatītājs: Albau SIA – 20k-1-14, Tāļvalža iela, Rīga, LV-1006, Latvija, Reģ.Nr. 40103561205



www.albau.eu



www.xbau.eu