
	ALBAU NORDEN OÜ	V 03
	Toote tehniline kirjeldus	v1
		Lehel 1
		Lehekülgi 1

PJ 12F L / Kipsplaadi servaprofiil koos liimriba ja lamellhuulega



SKU	EAN	Materjal	Laius	Pikkus	Kogus transportpakendis
ALB-PJ-12F-L-25	4752265004557	PVC	12,5 mm	2,5 m	50 tk.

Kasutusvaldkond: loob täiusliku viimistluse ja elastse ühenduse 12,5 mm kipsplaadi ning akna-ja ukseraamide vahel.

Kasulikud omadused:

- Liistu nähtaval esipinnal olev serv loob esteetiliselt puhta ja sujuva ühenduse kipsplaadi ja raami vahel.
- Serv takistab tolmu ja mustuse kogunemist elastse PE-teibi peale.

Nõuanded:

- Eemaldage akna- või ukseraamilt kaitsekile.
- Raami pind peab olema loodis, kuiv ning sellel ei tohi olla tolmu, mustust ega rasva.
- Plastliistudega töötades kasutage liistu lühemaks lõikamiseks kääre.
- Pärast liistu paigaldamist kipsplaadi serva külge eemaldage kleepribalt paberkaite umbes 3 cm ulatuses.
- Paigaldage profiil soovitud asendisse ja eemaldage paberkaite ettevaatlikult kogu liistult. Vajutage profiil järk-järgult kindlalt kogu pikkuses raami külge.
- Seejärel kinnitage liist kruvidega raami posti ja liistu külge.
- Paigaldustööd tohib teha temperatuurivahemikus +5°C kuni +35°C.

Hoiustamine:

- Hoida horisontaalasendis.
- Pappkarpidesse pakitud profile tuleb hoida kuivas kohas.
- Maksimaalne soovitatav hoiustamisaeg on 18 kuud.



TOODETUD EUROOPAS

Turustaja Eestis: Albau Norden OÜ – Väike-Paala tn 2, 11415 Tallinn. Reg. nr. – 14552476



www.albau.eu



www.xbau.eu