
	ALBAU SIA	<b>V 03</b>
	<b>Produkto techninių duomenų lapas</b>	v1
		1 puslapis
		1 puslapis

## PJ 12F L / Gipso kartono užbaigimo profilis su lipnia juosta



<i>Prekės kodas:</i>	<i>EAN</i>	<i>Medžiaga</i>	<i>Plotis</i>	<i>Ilgis</i>	<i>Pakuotė</i>
ALB-PJ-12F-L-25	4752265004557	PVC	12,5 mm	2,5 m	50 vnt.

**Pritaikymas:** sukuria puikią apdailą ir lanksčią jungtį tarp 12,5 mm gipso kartono plokščių ir langų, durų rėmų.

### Privalumai:

- Dėl matomoje briaunos pusėje esančio apvado, gipso kartono plokštė ir rėmas yra sujungiami estetiškai tvarkingai ir lygiai.
- Apvadas apsaugo lipnią juostą nuo dulkių ir nešvarumų.

### Rekomendacijos:

- Nuo lango ar durų rėmo nuimkite apsauginę plėvelę.
- Rėmo paviršius turi būti lygus, sausas, be dulkių, purvo ar riebalų.
- Žirkklėmis, skirtomis darbui su plastiką, patrupinkite profilį.
- Prie gipso kartono plokštės krašto pritvirtinę profilį, nuklijuokite maždaug 3 cm apsauginės plėvelės nuo lipnios juostos.
- Sumontuokite gipso kartono plokštę reikiamoje vietoje ir atsargiai nuimkite apsauginę plėvelę nuo viso profilio. Palaipsniui tvirtai prispauskite plokštę prie rėmo per visa jos ilgį.
- Tuomet pritvirtinkite plokštę prie sujungimo ir pagrindo.
- Montavimo darbai turi būti atliekami nuo +5°C iki +35°C temperatūroje.

### Laikymas:

- Laikykite profilius horizontalioje padėtyje.
- Į kartonines dėžes supakuoti profiliai turi būti laikomi sausoje vietoje.
- Rekomenduojama laikyti ne ilgiau kaip 18 mėnesių.



**PAGAMINTA EUROPOJE**

Platintojas: Albau SIA – 20k-1-14, Talivalza street, Riga, LV-1006, Latvia, Įm. k. 40103561205



[www.albau.eu](http://www.albau.eu)



[www.xbau.eu](http://www.xbau.eu)