

- Būvizrādājuma tirdzniecības nosaukums: SSA-1111-340-SM
- Pielietojums: Stikla šķiedras siets cementa bāzes apmetumu stiegrošanai
- Ražotājs: VALMIERAS STIKLA ŠKIEDRA, AS
- Adrese: Cempu 13, Valmiera, LV-4201, Latvija
- Ekspluatācijas īpašību noturības novērtēšanas un pārbaudes sistēma: System 2+
- Eiropas novērtējuma dokuments: EAD 040016-01-0404, 2021
Eiropas tehniskais novērtējums: ETA 16/0526 of 04.09.2021
Tehniskā novērtējuma iestāde, kas izsniedz ETA: Technical and Test institute for Construction Prague
Pilnvarotā iestāde: Technical and Test institute for Construction Prague, NB 1020
- Deklarētās produkta ekspluatācijas īpašības un atsaucis uz tā novērtēšanai izmantotajām metodēm:

Būtiskie raksturlielumi	Deklarētās ekspluatācijas īpašības		Saskaņotā tehniskā specifikācija
Reakcija uz aizdegšanos	NPD		-
Pelnu saturs, %	83 ± 3		Cl. 2.2.2 of EAD 040016-01-0404
Organisko vielu saturs, %	17 ± 3		Cl. 2.2.2 of EAD 040016-01-0404
Sadeģšanas siltums, MJ/kg	≤ 8.3		Cl. 2.2.3 of EAD 040016-01-0404
Vidējais sieta actiņas izmērs, mm (šķēru virzienā x audu virzienā)	(12.0 x 13.0) ± 0.5		Cl. 2.2.5.1 of EAD 040016-01-0404
Sieta actiņas izmērs, mm (šķēru virzienā x audu virzienā)	(9.0 x 10.5) ± 0.5		Cl. 2.2.5.1 of EAD 040016-01-0404
Aušanas precizitāte	NPD		-
Stiepes izturība, N/mm Pagarinājums, %	Sākotnējā stāvoklī		
	šķēru virzienā	audu virzienā	Cl. 2.2.7 of EAD 040016-01-0404
	≥ 96	≥ 60	
	≤ 6.0		
Stiepes izturība, N/mm Pagarinājums, %	Pēc izturēšanas sārmainā vidē		
	šķēru virzienā	audu virzienā	Cl. 2.2.7 of EAD 040016-01-0404
	≥ 48	≥ 30	
	≥ 50% no sākotnējā stāvokļa		
	≤ 4.5		
Masa uz laukuma vienību, g/m²	340 (± 5 %)		Cl. 2.2.8 of EAD 040016-01-0404
Biezums	NPD		-

Iepriekš norādītā būvizrādājuma ekspluatācijas īpašības, atbilst deklarētajām ekspluatācijas īpašībām.
Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir pilnībā atbildīgs iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Laboratorijas vadītāja

Ieva Pakere

Valmiera, 31/01/2024




VALMIERA GLASS®

www.valmiera-glass.com