

1. Prekės kodas: SSA-6810
2. Prekės naudojimo paskirtis: Stiklo pluošto tinklas cemento pagrindo tinkų armavimui
3. Gamintojas: VALMIERAS STIKLA ŠKIEDRA, AS
4. Adresas: Cempu 13, Valmiera, LV-4201, Latvija
5. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema: System 2+
6. Europos vertinimo dokumentas: EAD 040016-01-0404, 2021
 Europos techninis vertinimas: ETA 16/0526 of 04.09.2021
 Techninio vertinimo institucija, išduodanti Europos techninį įvertinimą (ETA) Technical and Test institute for Construction Prague
 Įgaliotoji institucija: Technical and Test institute for Construction Prague, NB 1020
7. Produkto charakteristikos ir nuorodos į vertinimo metodus:

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Suderintos techninės specifikacijos
Reakcija į ugnį	NPD	-
Pelenų kiekis, %	82 ± 3	Cl. 2.2.2 of EAD 040016-01-0404
Organinis turinys, %	18 ± 3	Cl. 2.2.2 of EAD 040016-01-0404
Bendras degimo šilumingumas, MJ/kg	≤ 8.0	Cl. 2.2.3 of EAD 040016-01-0404
Vidutinis tinklo akies dydis, mm (matmenų kryptis x ataudų kryptis)	$(10.0 \times 8.5) \pm 0.5$	Cl. 2.2.5.1 of EAD 040016-01-0404
Tinklo akies dydis, mm (pagrindo kryptis x ataudų kryptis)	$(7.8 \times 7.5) \pm 0.5$	Cl. 2.2.5.1 of EAD 040016-01-0404
Audimo tikslumas	NPD	-
Tempimo stipris, N/mm Pailgėjimas, %	Pristatymo būklėje	
	matmenų kryptis	ataudų kryptis
	≥ 60	≥ 58
	≤ 4.5	
Tempimo stipris, N/mm Pailgėjimas, %	Po šarminio kondicionavimo	
	matmenų kryptis	ataudų kryptis
	≥ 20 $\geq 50\%$ nuo pradinės būklės	≥ 58
	≤ 3.0	
Masė vienam ploto vienetui, g/m ²	$222 (\pm 5\%)$	Cl. 2.2.8 of EAD 040016-01-0404
Storis	NPD	-

Aukščiau nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka deklaruotas eksploatacines savybes.
 Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota pagal Reglamentą (ES) Nr. 305/2011, už ją atsako tik aukščiau nurodytas gamintojas.

Pasirašė (gamintojo ir jo vardu):

Laboratorijos vadovas

Ieva Pakere

Valmiera, 31/01/2024




VALMIERA GLASS®

www.valmiera-glass.com