



EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

SAKRET BAK

Nr. 201CPR2013-07-01

1. Produkto tipo unikalus identifikacinis kodas:
GP-CS III-W2
2. Naudojimo paskirtis:
Cementinis mišinys armuojamam tinkavimui ant šilumą izoliuojančių plokščių iš akmens vatos ar polistireninio putplasčio ir šilumą izoliuojančių plokščių klajavimui apšiltinant pastatus
3. Gamintojas:
**UAB „SAKRET LT”,
Biochemikų g. 2, Kėdainiai, LT-57234, Lietuva, tel.: +370 347 535 77, el. p.: info@sakret.lt**
4. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema:
Sistema 4
5. Darnusis standartas:
LST EN 998-1:2017
Notifikuotoji įstaiga:
Netaikoma
6. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Stipris gniuždant	katgorija CS III	EN 998-1
Sukibimo stipris	$\geq 0,25 \text{ N/mm}^2 - \text{FP:B}$	
Vandens įgėris	katgorija Wc2	
Vandens garų pralaidumas (μ)	$\leq 13,1$	
Šilumos laidumo koeficientas ($\lambda_{10,\text{dry}}$)	$\leq 0,47 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ (lent. vertė; P=50%) $\leq 0,54 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ (lent. vertė; P=90%)	
Atsparumas šalčiui	F50	
Degumo klasė	A1	

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo):

Karolina Butkutė, technologė

(vardas, pavardė ir pareigos)

Biochemikų g. 2, Kėdainiai

(vieta)

2020 01 02

(išdavimo data)



(parašas)