SAKRET PLUS®

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

SAKRET®

SAKRET 3 Совершенно матовая акриловая краска для внутренних работ

15 08 21

Совершенно матовая воднодисперсионная акриловая краска для внутренних отделочных работ

Применение:

- Для жилых и общественных помещений
- Для окрашивания потолков в сухих помещениях
- Для окрашивания стен с невысокой нагрузкой в сухих помещениях

Сфера использования:

- Для новых и ранее окрашенных поверхностей
- Для бетонных поверхностей
- Для оштукатуренных поверхностей
- Для кирпичных поверхностей
- Для гипсокартонных поверхностей
- Для зашпаклёванных поверхностей
- Для оклеенных обоями поверхностей
- Для древесноволокнистых и древесностружечных поверхностей

Свойства:

- Экологически чистая
- Совершенно матовая
- Тонируемая в светлые тона
- Обладает хорошей укрывистостью
- Не капает
- Обладает высокой степенью белизны

Компоненты:

- Дисперсия акрилового сополимера
- Пигменты
- Инертные наполнители
- Технологические добавки

Технические характеристики:

Цвет	Белая и тонируемая в светлые тона (база А)
Разбавитель	Вода
Степень блеска	Совершенно матовая
Устойчивость к мокрому трению (ISO 11998 / EN 13300)	36 мкм (28 дн., 40 циклов), класс 4
Устойчивость к мытью (SFS 3755)	Выдерживает более 2000 циклов мытья
Время высыхания при 23°C и относительной влажности воздуха 50%	3 часа для повторной окраски
Плотность, г/см³	1,44 – 1,48
Вязкость, П (Brookfield, LV4, 50rpm)	40 - 80
Содержание сухого вещества, %	55

Подготовка основания:

- Окрашиваемая поверхность должна быть прочной и сухой (влажность поверхности ≤ 2%)
- Ранее неокрашенные поверхности очистить от грязи, жира и пыли
- Ранее окрашенные поверхности очистить от отлупившейся краски, слабо связанные слои на поверхности очистить до прочного основания, далее подготовить так же, как новые
- Поверхность, ранее окрашенную блестящей краской, равномерно отшлифовать до матового состояния, удалить шлифовальную пыль
- Зашпаклевать, если необходимо
- Поверхность загрунтовать грунтовочной краской SAKRET KG

OÜ SAKRET, Mäo, Paide vald, Järvamaa 72751, Estonia
Tel.: + 372 384 66 00 info@sakret.ee www.sakret.ee

SIA SAKRET „Ritvari", Rumbula, Stopiņu novads, LV – 2121, Latvija
Tel.: + 371 678 036 50 info@sakret.lv www.sakret.lv

UAB SAKRET LT, Biochemiku 2, Kedainiai, LT-57234 Lietuva
Tel.: + 370 347 535 77 info@sakret.lt www.sakret.lt

SAKRET 3

Совершенно матовая акриловая краска для внутренних работ

15 08 21

Окраска:	• Краску перед применением тщательно перемешать • Краска готова к применению • Для нанесения первого слоя, а также при нанесении с помощью краскораспылителя, краску можно разбавить водой (до 10% по объёму) • Для нанесения финишного слоя краску использовать неразбавленной • Красить в два слоя кистью, валиком или краскораспылением (сопло 0,015"-0,021") • Потолки окрашивать в направлении падения света
Дополнительные указания по применению:	• Температура воздуха и поверхности во время окрашивания и высыхания должна быть от +7˚C до +25˚C (желательно +18±2˚C), относительная влажность воздуха не выше 80% • Слишком высокая температура в помещении и сквозняк могут вызвать образование некачественной плёнки краски • Если для окраски объекта необходимо более одной упаковки краски, для получения однотонной поверхности рекомендуется остатки краски из начатой упаковки (примерно ¼) добавить в следующую упаковку краски и перемешать, эту процедуру повторять до полного завершения окрасочных работ • Инструменты промыть водой сразу после выполнения работ
Расход:	• 3 – 9 м^2/л при однократном нанесении • Расход зависит от пористости и шероховатости поверхности, а также от метода и условий нанесения
Упаковка:	• Металлическая банка 0,9 л • ПП ведро 2,7 л / полный паллет 120 шт. • ПП ведро 9 л / полный паллет 33 шт.
Хранение:	• Срок хранения в оригинальной закрытой упаковке – 24 месяца • Хранить при температуре от +5°C до +30°C • **Беречь от мороза!**
Утилизация:	• Упаковку утилизировать в соответствии с требованиями местного законодательства
Информация о безопасности:	• Информация по безопасности указана в паспорте безопасности и на упаковке продукта • Предельно допустимое содержание ЛОВ (подгруппа A/a) 30 г/л. Максимальное содержание ЛОВ в продукте 1 г/л
Дополнительная информация:	• Технические данные относятся к температуре +23±2°C и относительной влажности воздуха 50±5%

Цвет (база)	Упаковка 1	Упаковка 2	Штрихкод
База A (белая)	0,9 л		4751006562851
База A (белая)	2,7 л	120 шт./пал.	4751006562363
База A (белая)	9 л	33 шт./пал.	4751006565296

Предоставленная в технической спецификации информация основана на проведённых лабораторных испытаниях и практическом опыте. Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате несоблюдения инструкции по применению продукта. В случае вопросов и неясностей, пожалуйста, обращайтесь к производителю или продавцу. Информация о безопасности доступна в паспорте безопасности продукта, задекларированные показатели – в декларации эксплуатационных свойств.

OÜ SAKRET, Mäo, Paide vald, Järvamaa 72751, Estonia
Tel.: + 372 384 66 00 info@sakret.ee www.sakret.ee

SIA SAKRET „Ritvari", Rumbula, Stopiņu novads, LV – 2121, Latvija
Tel.: + 371 678 036 50 info@sakret.lv www.sakret.lv

UAB SAKRET LT, Biochemiku 2, Kedainiai, LT-57234 Lietuva
Tel.: + 370 347 535 77 info@sakret.lt www.sakret.lt