

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ГРУНТ UG

15 08 05

Воднодисперсионный грунт-концентрат для выравнивания впитывающей способности и улучшения адгезии для различных поверхностей

Применение:

- Для внутренних и наружных работ
- Для отделки стен, потолков и полов

Сфера использования:

- Перед нанесением штукатурки
- Перед шпаклеванием
- Перед оклейкой обоев
- Для гипсокартона грунт разбавляется водой 1:5
- Для обработки поверхностей под самовыравнивающиеся полы грунт разбавляется водой 1:3
- Для обработки деревянных поверхностей перед укладкой керамической плитки
- Для материалов из пористых минералов (напр., газобетон, керамзитные блоки)

Свойства:

- Желтого цвета - для идентификации загрунтованных поверхностей
- Уменьшает и выравнивает впитывающую способность поверхности
- Облегчает нанесение штукатурки, шпаклевки, оклейку обоев, покраску
- Улучшает адгезию
- Укрепляет поверхность
- Улучшает связку перед нанесением шпаклевки, штукатурки и строительного раствора
- После высыхания прозрачный и матовый
- Не содержит растворителей

Компоненты:

- Водная полимерная дисперсия
- Добавки

Технические характеристики:

рН	9-10
Плотность, г/см ³	1,02±0,02
Растворимость (в воде), +20°C	неограниченно
Время высыхания, ч	~3

Подготовка основания:

Основание должно быть сухим, прочным и без трещин. Очистить основание от отслаивающихся слоев, а также от пыли, грязи, масел, остатков краски и др. загрязнений, ухудшающих сцепление. Грунтовать только тогда, когда полностью закончены все шлифовальные работы.

Грунтование:

- Перед использованием грунт тщательно перемешать.
- Для обработки сильно впитывающих поверхностей грунт необходимо нанести дважды.
- Наносится кистью, валиком или пульверизатором в 1 или 2 слоя.
- Температура при нанесении грунта должна быть от +5°C до +25°C.

Дополнительные указания по применению:

- Избегать образования потёков, грунт должен полностью впитаться в поверхность.
- **Не смешивать грунт с другими материалами!** Это может вызвать кардинальные изменения свойств грунта.
- Инструменты промыть водой сразу после выполнения работ.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ГРУНТ UG

15 08 05

Расход концентрата, л/м²:	<ul style="list-style-type: none"> • Гипсокартон – 0,145 • Газобетон – 0,500 • Древесноволокнистая плита – 0,100 • Древесина – 0,200 • Силикатный кирпич – 0,185 • Глиняный кирпич – 0,100 • Бетон (сухой) – 0,40, бетон (влажный) – 0,10 • Sakret CLP+ - 0,145 • Sakret HML 1, HML 4 – 0,125 <p>Расход зависит от пористости и шероховатости поверхности, а также от метода и условий нанесения.</p>
Упаковка:	<ul style="list-style-type: none"> • Бутылка ПЕ 1 л / в ящике 15 шт./ полный паллет 360 шт. • Канна ПЕ емкостью 5 л/ полный паллет 72 шт. • Канна ПЕ емкостью 10 л/ полный паллет 36 шт. • Канна ПЕ емкостью 20 л/ полный паллет 22 шт.
Хранение:	<ul style="list-style-type: none"> • Срок хранения в оригинальной закрытой упаковке – 12 месяцев. • Хранить при температуре от +5°C до +30°C.
Утилизация:	<ul style="list-style-type: none"> • Упаковку утилизировать в соответствии с требованиями местного законодательства.
Информация о безопасности:	<ul style="list-style-type: none"> • Информация по безопасности указана в паспорте безопасности и на упаковке продукта. • Максимальное содержание ЛОВ в продукте – 7 г/л (допустимое содержание ЛОВ 30 г/л).
Дополнительная информация:	<ul style="list-style-type: none"> • Технические данные относятся к температуре +23±2°C и относительной влажности воздуха 50±5%. • Беречь от мороза!

Цвет	Упаковка 1	Упаковка 2	Штрихкод
Желтый	1 л	360 шт./пал.	4751006560284
Желтый	5 л	72 шт./пал.	4751006560987
Желтый	10 л	36 шт./пал.	4751006560307
Желтый	20 л	22 шт./пал.	4751006560994

Предоставленная в технической спецификации информация основана на проведенных лабораторных испытаниях и практическом опыте. Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате несоблюдения инструкции по применению продукта. В случае вопросов и неясностей, пожалуйста, обращайтесь к производителю или продавцу. Информация о безопасности доступна в паспорте безопасности продукта, задекларированные показатели – в декларации эксплуатационных свойств.