



## SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

(pagal EUROPOS KOMISIJOS REGLAMENTĄ (ES) Nr.2015/830)

Peržiūrėta: 2020 01 02  
Versija: 3

### SAKRET KS-G

## 1. MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS IDENTIFIKAVIMAS

### 1.1 Produkto identifikatorius

Mišinio pavadinimas:

### 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

### 1.3 Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją

Platintojas:

Adresas:

Telefonas:

Kompetentingo asmens elektroninio pašto adresas:

### 1.4 Pagalbos telefono numeris

Lietuvos apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuras (visą parą):

Baltas silikatinis gruntas prieš dažymą silikatiniais dažais  
**SAKRET KS-G**

Mineralinių pagrindų gruntavimui prieš dažymą šviesių tonų silikatiniais dažais. Vidaus ir išorės darbams.

**Netinka** paviršiams, kurie anksčiau dažyti alkidiniais, akrilinėmis, lateksinėmis ar silikoninėmis dažais.

UAB „SAKRET LT“

Biochemikų g. 2, LT-57234, Kėdainiai

+370 347 515 33, +370 347 685 04

[labor@sakret.lt](mailto:labor@sakret.lt)

+370 5 236 20 52

+370 687 533 78 (mob.)

## 2. GALIMI PAVOJAI

### 2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Pavojaus klasė ir kategorijos kodas pagal Reglamentą EB 1272/2008 (CLP):

**Fiziniai pavojai:** Normaliomis naudojimo sąlygomis produktas pavojaus nesukelia.

**Pavojai žmonių sveikatai:** **Smarkus akių dirginimas 2 kategorija (Eye Irrit. 2)**  
H319 Sukelia smarkų akių dirginimą  
**Odos jautrinimas 2 kategorija (Skin Irrit. 2)**  
H315 Dirgina odą.

**Pavojai aplinkai:** Produktas neklasifikuojamas kaip pavojingas aplinkai.

### 2.2 Ženklavimo elementai

Ženklavimas pagal reglamentą EB 1272/2008 (CLP):

**Signalinis žodis:** Atsargiai

**Pavojinga medžiaga:** Kalio silikatas



**Pavojingumo frazės** H319 Sukelia smarkų akių dirginimą  
H315 Dirgina odą.

**Atsargumo frazės** **P102** Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.  
**P262** Saugotis, kad nepatektų į akis, ant odos ar drabužių.  
**P301+P312 PRARIJUS:** Pasijutus blogai, skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą arba kreiptis į gydytoją.  
**P302+P352 PATEKUS ANT ODOS:** Nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens.  
**P305+P351+P338 PATEKUS Į AKIS:** Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

### 2.3 Kiti pavojai

Produktas **PBT ar vPvB kriterijų** (pagal EB 1907/2006 XIII priedą) neatitinka.

Tęsinys kitame puslapyje

Puslapis 1 iš 8

	<b>SAUGOS DUOMENŲ LAPAS</b> (pagal EUROPOS KOMISIJOS REGLAMENTĄ (ES) Nr.2015/830)	Peržiūrėta: 2020 01 02 Versija: 3
	<b>SAKRET KS-G</b>	

### 3. SUDĖTIS ARBA INFORMACIJA APIE SUDEDAMĄSIAS DALIS

**Mišinio sudėtis:** kalio silikato tirpalas, vandens polimerinė dispersija, pigmentai, užpildai, priedai.

**Medžiagos, keliančios pavojų sveikatai arba aplinkai:**

Eil. Nr.	Komponento pavadinimas	CAS numeris	EINECS numeris	Masė %	Klasifikacija pagal reglamentą EB 1272/2008 (CLP)
1.	Kalio silikato tirpalas 30%	1312-76-1	215-199-1	15 - 25	Eye Irrit. 2 H319 Skin Irrit.2 H315
2.	Angliavandeniai, C9-C11, n-cikliniai, < 2 % aromatiniai alkanai, izoalkanai.	919-857-5	-	1,3	Asp. Tox. 1 H304 EUH066; Flam. Liq. 3 H226; STOT SE 3 H336;

Nurodytų pavojų (H) frazių visas tekstas pateiktas 16 skirsnyje.

Produktas neturi kitų kenksmingų medžiagų, kurios pagal naudojimo koncentraciją būtų klasifikuojamos kaip keliančios pavojų sveikatai ar aplinkai, kurių poveikio darbo vietoje ribiniai dydžiai Bendrijoje yra nustatyti, kurios yra patvarios, bioakumuliacinės ir toksiškos medžiagos (PBT) pagal XIII priede nustatytus kriterijus arba labai patvarios ir didelės bioakumulacijos medžiagos (vPvB) pagal XIII priede nustatytus kriterijus.

### 4. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS

#### 4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

- Bendri nurodymai:** Išvesti nukentėjusį iš užterštos zonos. Pasirūpinti šiluma ir ramybe. Jeigu nukentėjęs prarado sąmonę, paguldyti ant šono, atpalaiduoti ankštas aprangos detales (kaklaraištį, diržą) ir nedelsiant kreiptis medikų pagalbos. Visais atvejais, kai kyla abejonų arba simptomai nepaiešina, nedelsiant kreiptis į gydytoją.
- Įkvėpus:** Išvesti nukentėjusį į gryną orą. Nepaėjus dirginimui ir esant rimtiems kvėpavimo sutrikimams, kreiptis į gydytoją.
- Patekus ant odos:** Nuvilkiti užterštus rūbus, odą nuplauti švari vandeniu. Nepaėjus dirginimui kreiptis į gydytoją.
- Patekus į akis:** Nedelsiant skalauti akis dideliu vandens kiekiu. Jei yra kontaktiniai lęšiai, juos reikia išsiimti. Nukentėjusiam palenkus galvą žemyn ir atkėlus vokus, ne mažiau kaip 15 minučių, akis praplauti tekančiu vandeniu. Akių neplauti stipria srove ir netrinti – galima pažeisti rageną. Simptomams nepaėjus, būtina kreiptis į akių gydytoją.
- Prarijus:** Išskalauti burną vandeniu. Jeigu produkto pateko į skrandį, nedelsiant kreipkitės į gydytoją. Pateikite šio produkto pakuotę ar etiketę. Be medicininės priežiūros vėmimo neskatinėti. Įtarus apsinuodijimą šia medžiaga, būtina nedelsiant kreiptis į apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą.

**4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)** Nėra duomenų.

**4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą**  
Nėra.

### 5. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS

#### 5.1 Gesinimo priemonės

- Bendri duomenys:** Mišinys nedegus ir nesproguos.
- Tinkamos gesinimo priemonės:** Vandens rūkas, smėlis, putos, anglies dioksido arba milteliniai gesintuvai, priešgaisrinis užklotas.
- Netinkamos gesinimo priemonės:** Tiesioginis vandens srautas, nes gali sukelti ugnies išplitimą.

	<b>SAUGOS DUOMENŲ LAPAS</b> <small>(pagal EUROPOS KOMISIJOS REGLAMENTĄ (ES) Nr.2015/830)</small>	Peržiūrėta: 2020 01 02 Versija: 3
<b>SAKRET KS-G</b>		

## 5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

Degimo metu išsiskiria juodi tankūs dūmai, kurių sudėtyje yra pavojingų sveikatai dujų ir kitų skilimo/degimo produktų. Stengtis neįkvėpti dūmų.

## 5.3 Patarimai gaisrininkams

Gaisrininkai privalo naudotis atitinkama apsaugos įranga ir autonominiu kvėpavimo aparatu su visą veidą dengiančia kauke.

# 6. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS

## 6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

Neatlikti veiksmų kurie gali sukelti pavojų žmogui. Evakuoti darbuotojus kurie nedalyvauja avarijos likvidacijoje. Uždaroje erdvėse užtikrinti tinkamą ventiliaciją. Vengti išsiliejusio produkto patekimo ant odos ir akis, stengtis neįkvėpti garų. Laikykites visų atsargumo priemonių, dirbti su specialiais drabužiais ir apsauginėmis pirštinėmis, naudoti apsauginius akinius ar veido kaukę. Kilus gaisrui patalpoje naudoti respiratorių.

## 6.2 Ekologinės atsargumo priemonės

Nemesti tuščią tarą į aplinką. Nepilti produktą į kanalizaciją, vandens telkinius ar gruntą.

## 6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

Jei nerizikinga, sustabdyti išsipykimą. Pašalinti konteinerius iš išsiliejimo vietos. Neleisti produktui patekti į kanalizaciją, vandens telkinius ar rūsius. Pašalinti galimus užsidegimo šaltinius. Nerūkyti! Vengti kibirkščių susidarymo. Užtikrinti tinkamą vėdinimą, ypač uždaroje vietoje. Didelius išsiliejimus pašalinti vakuomo pagalba. Mažus kiekius surinkti inertiška absorbuojančia neutralia medžiaga, pavyzdžiui smėliu, supilti į atitinkamai pažymėtus konteinerius ir likviduoti pagal vietoje galiojančias taisykles. Užterštą vietą nuplauti vandeniu. Nenaudoti tirpiklių.

## 6.4 Nuoroda į kitus skirsnius

Informacija apie naudojimą ir tvarkymą pateikta 7 skirsnyje.

Informacija apie tinkamas asmens apsaugines priemones pateikta 8 skirsnyje.

Atliekų tvarkymas pateiktas 13 skirsnyje.

# 7. NAUDOJIMAS IR SANDĖLIAVIMAS

## 7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

**Bendros rekomendacijos:** Naudoti produktą pagal paskirtį (žr. produkto etiketę). Naudoti asmenines apsaugines priemones (žr. 8 skyrių). Vengti produkto išsiliejimų ir laikyti toliau nuo kanalizacijos.

**Darbo higienos rekomendacijos:** Dėvėti apsauginius rūbus, apsauginius akinius, pirštines. Vengti patekimo į akis, kvėpavimo takus, ant odos ar rūbų. Darbo vietoje nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Po darbo nusiplauti rankas, nusivilkkti užterštus drabužius ir nusiimti užterštas apsaugos priemones.

## 7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

**Sandėliavimas:** Sandariai uždarytoje gamintojo pakuotėje, vėdinamoje ir sausoje patalpoje. Pakuotės laikomos vertikaliai, kad produktas neišsilietų. Saugojimo laikas nurodytas ant pakuotės.

**Reikalavimai pakuotei:** Turi būti sandari, mechaniškai patvari. Nelaikyti produkto pakuotės be etiketės.

**Laikymo sąlygos:** Saugojimo temperatūra nuo +5°C iki +30°C. Saugoti nuo ilgalaikių tiesioginės saulės spindulių. Saugoti nuo šalčio. Laikyti toliau nuo maisto, gėrimo ir gyvulių pašaro.

	<b>SAUGOS DUOMENŲ LAPAS</b> (pagal EUROPOS KOMISIJOS REGLAMENTĄ (ES) Nr.2015/830)	Peržiūrėta: 2020 01 02 Versija: 3
<b>SAKRET KS-G</b>		

### 7.3 Konkretus galutinio naudojimo būdas

**Konkretus naudojimo būdas:** Produktas paruoštas naudojimui. Dirbama tepant arba purškiant ant dažomo paviršiaus. Konkreti produkto naudojimo paskirtis, būdas ir būtinos sąlygos nurodytos panaudojimo instrukcijoje.

## 8. POVEIKIO PREVENCIJA (ASMENS APSAUGA)

**8.1 Kontrolės parametrai** Nėra.

### 8.2 Poveikio kontrolė

**8.2.1 Atitinkamos techninio valdymo priemonės** Užtikrinti tinkamą ventiliaciją.

### 8.2.2 Individualios apsaugos priemonės

**Akių ir veido apsauga:** Būtina dėvėti apsauginius akinius, skirtus apsaugoti nuo produkto purslų. Jei būtina, naudoti kaukę.



**Rankų apsauga:** Dirbant su produktu mėvėti nepralaidžias, cheminėms medžiagoms atsparias pirštines. Reguliariai jas keisti. Rekomenduojamos pirštinių medžiagų rūšys.: lietos PVC (polivinilchlorido), butilo kaučiuko (apsaugos laikas > 480 min), nitrilo (apsaugos laikas > 480 min). Pasirinktos pirštinės turi atitikti standarto EN 374 reikalavimus.



**Kūno apsauga:** Rekomenduojami darbo drabužiai iš natūralaus audinio, neslystanti darbo avalynė, apsauginiai galvos apdangalai.

**Kvėpavimo sistemos apsauga:** Purškiant dėvėti veido kaukę su filtru arba respiratorių.

**Higienos priemonės:** Darbo metu negalima valgyti ir gerti. Po darbo nusivilkti užterštus rūbus, nusiplauti rankas ir veidą.

### 8.2.3 Poveikio aplinkai kontrolė

Užtikrinti, kad produktas nepatektų į aplinką, į nuotekų sistemas ar vandens telkinius.

## 9. FIZIKINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS

### 9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

<b>Išvaizda:</b>	<b>Skysta medžiaga, baltos spalvos.</b>
<b>Kvapas:</b>	<b>Silpnas, specifinis.</b>
Kvapo atsiradimo slenkstis:	Netaikoma.
<b>pH:</b>	<b>10,0-11,5</b>
Lydymosi temperatūra	Netaikoma.
Pradinė virimo temperatūra ir virimo temperatūros intervalas	Netaikoma.
Pliūpsnio temperatūra:	Netaikoma.
Garavimo greitis	Netaikoma.
<b>Degumas</b>	<b>Nedegi.</b>
Viršutinė/apatinė degumo riba arba sprogo ribinės vertės:	Netaikoma.
Garų slėgis:	Netaikoma.
Garų tankis:	Netaikoma.
<b>Tankis (T=20°C):</b>	<b>1,41-1,45 g/cm<sup>3</sup></b>
Tirpumas vandenyje (T=20°C):	Maišosi su vandeniu.
Pasiskirstymo koeficientas: n-oktanolis/vanduo:	Netaikoma.
Savaiminio užsidegimo temperatūra:	Netaikoma.

	<b>SAUGOS DUOMENŲ LAPAS</b> (pagal EUROPOS KOMISIJOS REGLAMENTĄ (ES) Nr.2015/830)	Peržiūrėta: 2020 01 02 Versija: 3
	<b>SAKRET KS-G</b>	

Skilimo temperatūra:	Netaikoma.
<b>Klampa:</b>	<b>300-900 (Brookfield, LV4, 5 rpm, 20°C)</b>
Sprogstamosios savybės:	Netaikoma, neturi sprogstamųjų savybių.
Oksidacinės savybės:	Netaikoma.

## 9.2 Kita informacija

Papildomos informacijos nėra.

## 10. STABILUMAS IR REAKTINGUMAS

<b>10.1 Reaktingumas</b>	Nėra specifinės informacijos apie produkto komponentų reaktingumą.
<b>10.2 Cheminis stabilumas</b>	Įprastomis saugojimo ir naudojimo sąlygomis produktas yra stabilus.
<b>10.3 Pavojingų reakcijų galimybė</b>	Pavojingos reakcijos nežinomos.
<b>10.4 Vengtinios sąlygos</b>	Saugoti nuo šalčio.
<b>10.5 Nesuderinamos medžiagos</b>	Laikyti toliau nuo oksiduojančių medžiagų, stiprių rūgščių, stiprių šarmų. Negalima skiesti organiniu skiedikliu.
<b>10.6 Pavojingi skilimo produktai</b>	Normaliomis sąlygomis produktas neskykla.

## 11. TOKSIKOLOGINĖ INFORMACIJA

### 11.1 Informacija apie toksinį poveikį:

Pavojingumo klasės	Kat.	Poveikis
Ūmus toksiškumas	-	Remiantis turimais duomenimis, neatitinka klasifikavimo kriterijų.
Odos ėsdinimas/ dirginimas	Skin Irrit. 2	Užsitęsęs sąlytis su oda gali sukelti išsausėjimą ir sudirginimą.
Smarkus akių pažeidimas/ dirginimas	Eye Irrit. 2	Purslai patekę į akis, gali sukelti dirginimą, uždegimą.
Kvėpavimo takų/ odos jautrinimas	-	Remiantis turimais duomenimis, neatitinka klasifikavimo kriterijų.
Mutageninis poveikis ląstelėms	-	Remiantis turimais duomenimis, neatitinka klasifikavimo kriterijų.
Kancerogeniškumas	-	Remiantis turimais duomenimis, neatitinka klasifikavimo kriterijų.
Toksiškumas reprodukcijai	-	Remiantis turimais duomenimis, neatitinka klasifikavimo kriterijų.
STOT (vienkartinis poveikis)	-	Remiantis turimais duomenimis, neatitinka klasifikavimo kriterijų.
STOT (kartotinis poveikis)	-	Remiantis turimais duomenimis, neatitinka klasifikavimo kriterijų.
Aspiracijos pavojus	-	Remiantis turimais duomenimis, neatitinka klasifikavimo kriterijų.

### 11.2 Informacija apie tikėtinus sąlyčio būdus:

<b>Įkvėpus:</b>	Įgalaikis, didelis garų kiekis gali sukelti kvėpavimo takų dirginimą, perštėjimą gerklėje, kosėjimą, čiaudėjimą.
<b>Po sąlyčio su oda:</b>	Įgalaikis kontaktas su oda gali sukelti jos sausėjimą ir dirginimą.
<b>Po sąlyčio su akimis:</b>	Skysčio purslai gali sukelti stiprų sudirginimą.
<b>Prarijus:</b>	Priklausomai nuo nuryto kiekio, gali atsirasti virškinamojo trakto sutrikimai, pasireikšti negalavimas, vėmimas ar pilvo skausmai.

	<b>SAUGOS DUOMENŲ LAPAS</b> (pagal EUROPOS KOMISIJOS REGLAMENTĄ (ES) Nr.2015/830)	Peržiūrėta: 2020 01 02 Versija: 3
<b>SAKRET KS-G</b>		

### 11.3 Kita informacija

Remiantis turimomis žiniomis ir patirtimi, produktas neturėtų kenkti žmogaus sveikatai naudojant pagal paskirtį ir instrukciją.

## 12. EKOLOGINĖ INFORMACIJA

<b>12.1 Toksiškumas</b>	Produktas neklasifikuojamas kaip pavojingas aplinkai.
<b>12.2 Patvarumas ir skaidomumas</b>	Netaikoma.
<b>12.3 Bioakumuliacijos potencialas</b>	Netaikoma.
<b>12.4 Judrumas dirvožemyje</b>	Netaikoma.
<b>12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai</b>	Netaikoma.
<b>12.6 Kitas nepageidaujamas poveikis</b>	Saugoti, kad nepatektų į kanalizaciją, paviršiaus ir gruntinius vandenis.

## 13. ATLIEKŲ TVARKYMAS

<b>Produktas</b>	<b>EWC kodas: 08 01 12-dažų ir lako atliekos, nenurodytos 08 01 11.</b> Produkto likučius surinkti į konteinerį ir pašalinti pagal vietoje galiojančius atliekų tvarkymo reikalavimus. Nepilti į kanalizaciją, vandens telkinius ar ant dirvožemio.
<b>Pakuotė:</b>	<b>EWC kodas: 15 01 02-plastikinės pakuotės.</b> Nemesti užterštą pakuotę į aplinką, o šalinti pagal vietoje galiojančius atliekų tvarkymo reikalavimus.

## 14. INFORMACIJA APIE GABENIMĄ

Produktui nėra taikomi pavojingų krovinių vežimo (ADR/RID, ADN, IMDG, ICAO/IATA,) reikalavimai ir klasifikavimas nereikalingas.

<b>14.1 JT numeris</b>	Netaikoma.
<b>14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas</b>	Netaikoma.
<b>14.3 Gabenimo pavojingumo klasė</b>	Netaikoma.
<b>14.4 Pakuotės grupė</b>	Netaikoma.
<b>14.5 Pavojus aplinkai</b>	Netaikoma.
<b>14.6 Specialios atsargumo priemonės naudotojams</b>	Nėra specialių atsargumo priemonių, išskyrus tas kurios paminėtos 8 skyriuje.
<b>14.7 Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL 73/78 II priedą ir IBC kodeksą</b>	Netaikoma

## 15. INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMĄ

### 15.1 Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai:

- EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAI (EB): Nr. 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP), 286/2011, 528/2012.
- KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2015/830 2015 m. gegužės 28 d. kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH).
- LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO ĮSAKYMAS Nr. V-824/A1-389 (2011 m. rugsėjo 1 d. ) Dėl Lietuvos higienos normos HN 23:2011 „Cheminių medžiagų profesinio poveikio ribiniai dydžiai. Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji reikalavimai“. ĮSAKYMAS Nr. V-695/A1-272 2018 birželio 12 d, dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2011 m. rugsėjo 1 d. įsakymo Nr.

	<b>SAUGOS DUOMENŲ LAPAS</b> (pagal EUROPOS KOMISIJOS REGLAMENTĄ (ES) Nr.2015/830)	Peržiūrėta: 2020 01 02 Versija: 3
<b>SAKRET KS-G</b>		

V-824/A1-389 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 23:2011 „Cheminių medžiagų profesinio poveikio ribiniai dydžiai. Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo.

- LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO ĮSAKYMAS Nr. D1-637 (2006 m. gruodžio 29 d.) Dėl statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“.
- LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO ĮSAKYMAS Nr. 722 (2003 m. gruodžio 30 d.) „Dėl Lietuvos respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. 217 „Dėl atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“.

**15.2 Cheminės saugos vertinimas**                      Nebuvo atliktas.

## 16. KITA INFORMACIJA

### 16.1 Nuorodos į pakeitimus

**Paskutinio peržiūrėjimo data:** 2020 01 02, **Versija:** 3.

**Padaryti pakeitimai:** „Saugos duomenų lapų“ informacija išdėstoma pagal Reglamento (ES) 2015/830 II Priedo nustatytą turinio informaciją.

### 16.2 Pilnas tekstas simbolių ir pavojaus H frazių

H226	Degūs skystis ir garai
H301	Toksiška prarijus
H304	Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį
H319	Sukelia smarkų akių dirginimą
H336	Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą
Flam. Lig.	Degieji skysčiai
EUH066	Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą
Asp. Tox.	Plaučių pakenkimo prarijus pavojus
Skin Irrit.	Odos dirginimas
Eye Irrit.	Akių dirginimas
STOT SE	Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (vienkartinis poveikis)

### 16.3 Naudojamų santrumpų ir akronimų paaiškinimai

ADN	Europos sutartis dėl pavojingų krovinių vežimo vidaus vandens keliais.
ADR/RID	Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinių vežimų keliais/geležinkeliais.
CAS	Cheminių medžiagų santrumpų tarnybos numeris.
EINECS numeris	Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašo numeris.
IATA	Tarptautinė oro transporto asociacija.
IBC kodeksas	Tarptautinis nesupakuotų cheminių medžiagų kodeksas.
ICAO	Saugaus pavojingų krovinių vežimo oru techninės instrukcijos.
IMDG	Tarptautinis pavojingų krovinių vežimo jūra kodeksas.
MARPOL	Tarptautinė konvencija dėl teršimo iš laivų prevencijos.
PBT	Patvarus bioakumuliacinis toksiškumas.
STOT	Specifinis toksiškumas konkrečiam organui.
vPvB	Labai patvarus, labai bioakumuliuojamas.

### 16.4 Pagrindinis duomenų šaltinis

1. SIA „SAKRET PLUS“, Latvija, SAKRET KS-G saugos duomenų lapai, 2019 01 02.

### 16.5 Informacijos vertinimo metodai pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008

Pats produktas nebuvo iširtas jo pavojingoms savybėms nustatyti, tačiau yra pakankamai duomenų apie atskiras pavojingas sudedamąsias chemines medžiagas, todėl siekiant apibūdinti mišinio keliamus pavojus šie duomenys buvo panaudoti taikant 9 straipsnio 4 dalyje ir I priedo 3 ir 4 dalyse minimoms atskiroms pavojingumo klasėms nurodytas jungiamąsias taisykles.

		<p style="text-align: center;"><b>SAUGOS DUOMENŲ LAPAS</b> (pagal EUROPOS KOMISIJOS REGLAMENTĄ (ES) Nr.2015/830)</p>	<p>Peržiūrėta: 2020 01 02 Versija: 3</p>
<b>SAKRET KS-G</b>			

### 16.6 Pastaba

Šiame saugos duomenų lape pateikti duomenys turi būti prieinami visiems, kurių darbas yra susijęs su produktu. Duomenys atitinka mūsų turimas žinias ir yra skirti apibūdinti produktą saugos ir sveikatos darbe, aplinkos apsaugos aspektais. Saugos duomenų lapo informacija bus papildyta atsiradus naujų duomenų apie mišinio poveikį sveikatai ir aplinkai, apie prevencijos priemones pavojams sumažinti arba jiems visiškai išvengti. Saugos duomenų lape pateikta informacija neatskleidžia kitų specifinių mišinio savybių.

Informacija taikytina produktą naudojant pagal paskirtį ir mes neprisiimame atsakomybės už praradimus, sukeltus dėl netinkamo jo naudojimo.