

Торговое название продукта: **SAKRET SKF**
Вододисперсионная силиконовая краска
Дата: 03.01.2017. Заменяет все предыдущие версии

1(9)

1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ ИЛИ ПОСТАВЩИКЕ

- 1.1. Наименование продукта** **SAKRET SKF**
- 1.2. Рекомендации и ограничения по применению вещества или смеси** Вододисперсионная силиконовая краска для бетонных и оштукатуренных фасадов
- 1.3. Сведения о поставщике паспорта безопасности** Производитель: ООО SAKRET PLUS
Адрес: „Ритвари”, Румбула, Стопинский край, Латвия, LV-2121
Тел.: +371 67803650; Факс: +371 67803651
Адрес электронной почты: info@sakret.lv
Домашняя страница в интернете: <http://www.sakret.lv>
- 1.4. Номера телефонов для экстренных консультаций** Государственная пожарно-спасательная служба в Латвии: 01, 112
Медицинская помощь: 03, 113
Круглосуточный телефон центра токсикологии и информации о лекарствах (в Риге): 67042473
Производителю: (в рабочие дни 8:00-17:00): +371 67803650

2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ**2.1. Классификация вещества или смеси****Классификация в соответствии с Регуллой (ЕК) № 1272/2008 с приложениями**

- Физическая опасность** При обычных условиях эксплуатации не прогнозируется возможность опасности.
- Опасность для здоровья людей** EUN208 Содержит смесь 5-хлоро-2-метилизотиазол-3(2H)-она и 2-метилизотиазол-3(2H)-она. Может вызвать аллергическую реакцию.
- Опасность для окружающей среды** Продукт не классифицирован, как опасный для окружающей среды.
- Обобщение опасности**
- Физическая опасность Не классифицирован.
- Опасность для здоровья людей EUN208 Содержит смесь 5-хлоро-2-метилизотиазол-3(2H)-она и 2-метилизотиазол-3(2H)-она. Может вызвать аллергическую реакцию.
- Опасность для окружающей среды Не классифицирован.

2.2. Элементы этикетки**Маркировка в соответствии с Регуллой (ЕК) № 1272/2008 с приложениями**

- Содержит** Не применимо.
- Пиктограмма** Не применимо.
- Сигнальное слово** Не применимо.
- Краткая характеристика опасности** Не применимо.
- Меры предосторожности**
- P102 Держать в месте, не доступном для детей.
- P262 Избегать попадания в глаза, на кожу и на одежду.
- P301 + P312 **ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ:** Обратиться в **ТОКСИЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР** или к врачу при плохом самочувствии.

Торговое название продукта: **SAKRET SKF**

Вододисперсионная силиконовая краска

Дата: 03.01.2017.

Заменяет все предыдущие версии

2(9)

P305 + P351 + P338 ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течении нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.

2.3. Дополнительная маркировка

Содержит смесь 5-хлоро-2-метилизотиазол-3(2H)-она и 2-метилизотиазол-3(2H)-она. Может вызвать аллергическую реакцию.

2.4. Другие виды опасности Нет данных.

3. СОСТАВ / ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ

Определение продукта (REACH) Смесь

Опасные компоненты смеси

CAS Nr. EINECS Nr. Index Nr.	Химическое название вещества	Конц. %	Классификация	
			67/548EEK	Регула (ЕК) 1272/2008 (CLP)
5395-50-6 226-408-0	Тетраметилоацетилендикарбамид	0,02-0,05	Xi R43	Skin Sens.1B, H317
55965-84-9 611-341-5 613-167-00-5	5-хлоро-2-метилизотиазол-3(2H)-она и 2-метилизотиазол-3(2H)-она (3:1)	0,0014	T R23/24/25 C R34 Xi R43 N R50/53	Akute Tox. 3, H301 Akute Tox. 3, H311 Akute Tox. 3, H331 Skin Corr.1B, H314 Skin Sens.1A, H317 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic1, H410

Продукт не содержит другие компоненты, которые по данным поставщика и в применяемых концентрациях относятся к представляющим опасность для здоровья человека или окружающей среды, являются PBT (СБТ) или vPvB (oCoB), имеют предельно допустимую концентрацию, и, следовательно, должны быть указаны в данном разделе.

4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

4.1 Описание мер первой помощи

Общие указания

Вывести пострадавшего из опасной зоны. Обеспечить приток свежего воздуха, обеспечить тепло и покой. Если пострадавший без сознания, уложить его горизонтально и обратиться за медицинской помощью. В любых сомнительных случаях или при сохранении симптомов следует обратиться за медицинской помощью.

Вдыхание

Вывести пострадавшего на свежий воздух, обеспечить тепло и покой. Если дыхание затруднено, дать кислород или сделать искусственное дыхание, незамедлительно обратиться к врачу.

Контакт с кожей

Снять всю загрязнённую одежду, кожу тщательно вымыть большим количеством чистой воды с мылом, смазать кремом.

Контакт с глазами

Немедленно прополоскать глаза водой, после первых 5 минут полоскания снять контактные линзы в случае, если они используются, после чего продолжать полоскать большим количеством чистой воды не менее 15 минут. Немедленно обратиться к главному врачу.

Попадание в желудок

Если продукт нечаянно попал в желудок, немедленно обратиться к врачу, предъявив упаковку продукта или его маркировку. В отсутствии медицинского работника НЕЛЬЗЯ вызывать рвоту. Если у человека, лежащего на спине, наблюдается рвота, его необходимо

Торговое название продукта: **SAKRET SKF**
Вододисперсионная силиконовая краска
Дата: 03.01.2017. **Заменяет все предыдущие версии**

3(9)

перевернуть на бок. При проглатывании и рвоте имеет место риск аспирации. Продукт может попасть в лёгкие и вызвать их поражение. В случае, если человек без сознания, его необходимо перевернуть на бок и срочно вызвать врача. Пострадавшего необходимо освободить от плотно прилегающей одежды (воротник, галстук, ремень и т.д.).

Указания для врача

Покажите данный паспорт безопасности лечащему врачу.

- 4.2 Важные симптомы воздействия – острые и проявляющиеся спустя некоторое время**
Нет данных.
- 4.3 Показания к необходимости неотложной медицинской помощи и специального лечения**
При необходимости обращаться к врачу.

**5. МЕРЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ****5.1 Средства пожаротушения****Рекомендуемые средства пожаротушения**

В случае пожара использовать песок, пенные, углекислотные или порошковые огнетушители, водное распыление, противопожарные покрывала.

Запрещённые средства пожаротушения

Не применять прямую струю воды.

Опасность, вызываемая продуктами горения

Продукт не классифицирован, как взрывоопасный или огнеопасный. В процессе горения образуется густой чёрный дым, содержащий вредные для здоровья продукты термического распада. Избегать вдыхания дыма.

5.2 Особая опасность, вызванная горением вещества или смеси

Продукт не классифицирован, как взрывоопасный или огнеопасный. В случае пожара избегать вдыхания паров.

5.3 Рекомендации для пожарных

Использовать полную защитную экипировку, включая дыхательные аппараты закрытого типа.

**6. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ И
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ****6.1 Меры обеспечения индивидуальной безопасности, использование средств защиты и порядок действия при чрезвычайной ситуации****Порядок действия при аварийной ситуации**

Собрать пролитый продукт и ликвидировать его в соответствии с местными правилами защиты окружающей среды. При горении продукт выделяет токсичные вещества. В случае пожара избегать вдыхания паров. Обеспечить соответствующую вентиляцию помещения.

Меры обеспечения индивидуальной безопасности

Не производить действия, которые могут вызвать какую-либо опасность для людей. Эвакуировать персонал, не принимающий участия в ликвидации аварии. В закрытых помещениях обеспечить хорошую вентиляцию. Избегать попадания пролившегося продукта в глаза и на кожу, вдыхания паров. Соблюдать все меры предосторожности: работать в спецодежде и защитных перчатках, использовать защитные очки или маску для лица. В случае пожара в помещении использовать респиратор. Необходимо периодически проводить для работников инструктаж о возможных рисках и мерах безопасности.

6.2 Меры предосторожности по защите окружающей среды

Не выбрасывать пустую тару в окружающую среду. Не выливать продукт в канализацию,

Торговое название продукта: **SAKRET SKF**
Вододисперсионная силиконовая краска
Дата: 03.01.2017. **Заменяет все предыдущие версии**

4(9)

водоём или почву. Если продукт попал в канализацию, водоём или почву, необходимо сообщить в службу спасения по телефону 112. Не допускать загрязнения грунтовых вод.

6.3 Методы нейтрализации и очистки

Остановить разлив, если это не связано с риском. Переместить резервуары из зоны разлива. Оценить возможность попадания продукта в канализацию, водоём или подвальные помещения. Выключить (погасить) возможные источники возгорания. Не курить! Избегать образования искр. Обеспечить необходимую вентиляцию, особенно в закрытых помещениях. Крупные разливы ликвидировать с помощью вакуума. Небольшие количества собрать при помощи абсорбирующего нейтрального материала, например песка, поместить в соответственно отмаркированный контейнер и ликвидировать в соответствии с местным законодательством. Загрязнённый участок промыть водой.

6.4 Особые указания

Не использовать растворители.

6.5 Ссылки на другие разделы

Информация о правилах хранения и обращения – см. 7 раздел.

Информация о средствах индивидуальной защиты - см. 8 раздел.

Рекомендации по удалению отходов - см. 13 раздел.

7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И ОБРАЩЕНИЯ С НЕЙ ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ**7.1 Меры предосторожности**

Использовать в соответствии с инструкцией по применению (см. на этикетке). Использовать средства индивидуальной защиты (см. 8 раздел). В местах, где проводится работа с продуктом и в местах его хранения запрещается принимать пищу, пить, курить. Вымыть руки и лицо перед едой, питьём, курением. Избегать попадания продукта в глаза, на кожу и на одежду. Избегать случайного проглатывания. Не допускать попадания продукта в окружающую среду. Запрещено выливать в канализацию.

7.2 Условия безопасного хранения, перечень несовместимых при хранении веществ и материалов

Хранить в плотно закрытой таре производителя в сухом, проветриваемом помещении. Оберегать от длительного воздействия прямых солнечных лучей. Беречь от мороза. Температура хранения от +5°C до +30°C. Не хранить вместе с продуктами и кормом для животных.

7.3 Конкретный вид применения

Вододисперсионная силиконовая краска для бетонных и оштукатуренных фасадов.

8. СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ**8.1 Параметры контроля**

Предельно допустимые концентрации в воздухе рабочей зоны Не применимы

8.2 Меры обеспечения и контроля за воздействием**8.2 Применимые меры технического контроля**

Обеспечить эффективную общую и местную вентиляцию в рабочих помещениях.

Индивидуальные средства защиты персонала**Общие требования**

В случае недостаточной вентиляции защищать органы дыхания. Соблюдать меры предосторожности при использовании продукта.

Индивидуальная защита

Торговое название продукта: **SAKRET SKF**
Вододисперсионная силиконовая краска
Дата: 03.01.2017. Заменяет все предыдущие версии

5(9)

**Защита глаз / лица**

Обязательно использовать защитные очки, предохраняющие глаза от попадания брызг продукта. При необходимости использовать защитную маску для лица.

Защита рук

При работе с продуктом использовать противохимические защитные перчатки следующих типов:

- Плотные ПВХ (поливинилхлорид)
- бутилкаучуковые (время защиты > 480 мин)
- нитриловые (время защиты > 480 мин)

Регулярно менять перчатки.

Просьба соблюдать предоставленную поставщиком инструкцию по проницаемости и времени использования перчаток с учётом конкретных условий использования продукта. Выбранные перчатки должны соответствовать требованиям директивы ЕК 89/686/ЕЕК и спецификации основанного на ней стандарта EN 374.

Желательно использовать защитный крем.

Другие указания

Использовать спецодежду. В зависимости от конкретных условий использования продукта использовать также передник, сапоги, защитный головной убор и маску для лица. После окончания работы быстро снять загрязнённую одежду и вычистить её перед повторным использованием.

Защита органов дыхания

Нет необходимости, однако избегать вдыхания паров.

Гигиенические мероприятия

Соблюдать личную гигиену. В рабочем помещении запрещено есть, пить, хранить пищевые продукты. Не курить, работая с продуктом. Мыть руки перед едой, питьём, курением и после окончания работы.

Контроль воздействия на окружающую среду**Общие требования**

Не допускать попадания продукта в окружающую среду. Запрещено выливать в канализацию. Не применимо. Сообщить в местные учреждения, если не удастся самостоятельно остановить распространение загрязнения.

9. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА**9.1. Информация об основных физико-химических свойствах**

Физическое состояние (20 °C)	Вязкий раствор
Цвет	Белая и тонированная
Запах	Слабый специфический
pH	8,0-9,0
Температура плавления / замерзания (°C)	Не применимо
Начальная температура кипения и температурный интервал кипения (°C)	Не применимо
Температура вспышки (°C)	Не применимо
Температура воспламенения(°C)	Не применимо
Верхний / нижний пределы воспламеняемости или пределы взрываемости	Не применимо
Давление паров (20 °C)	Не применимо

Торговое название продукта: **SAKRET SKF**
Вододисперсионная силиконовая краска
Дата: 03.01.2017. Заменяет все предыдущие версии

6(9)

Плотность (20 °С)	1,30-1,50 г/см ³
Растворимость в воде	Растворима
Коэффициент распределения н-октанол /вода	Не применимо
Вязкость, П (Брукфильд, LV4, 20rpm, 20°C)	100-200

9.2. Другая информация

Нет дополнительной информации.

10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ**10.1 Реакционная способность**

Для продукта и его компонентов отсутствует специфическая информация по реакционной способности.

10.2 Химическая стабильность

Продукт стабилен при соблюдении рекомендованных условий его хранения и использования (см. 7 раздел).

10.3 Возможность опасных реакций

При нормальных условиях хранения и использования опасные реакции не происходят.

10.4 Условия, которых следует избегать

Беречь от мороза.

10.5 Несовместимые вещества и материалы

Хранить вдалеке от окислителей, сильных кислот, сильных щелочей. Не разбавлять органическими разбавителями.

10.6 Опасные продукты разложения

При нормальных условиях хранения и использования опасное разложение продукта не должно происходить.

11. ИНФОРМАЦИЯ О ТОКСИЧНОСТИ**11.1 Информация о токсикологическом воздействии**

Нет информация о токсикологическом воздействии продукта.

Острая токсичность

Биоцид, смесь веществ:

При проглатывании LD50 >5000мг/кг (расчѐтн.)

При попадании на кожу LD50 >5000мг/кг (расчѐтн.)

При вдыхании LD50 >5мг/л, 4ч. (расчѐтн.)

Раздражение кожи

При воздействии на кожу обезжиривает её, что может вызвать раздражение.

Серьѐзное повреждение глаз / раздражение

При попадании в глаза вызывает сильное раздражение, воспаление.

Сенсбилизация дыхательных путей или кожи

При контакте с кожей возможна сенсбилизация.

Токсичность при повторяющихся воздействиях

Повторяющиеся воздействия могут вызвать сухость кожи и её растрескивание.

Канцерогенность

Не применимо.

Мутагенность

Не применимо.

Репродуктивная токсичность

Не применимо.

12. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗДЕЙСТВИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ**12.1 Токсичность**

Тетраметилоацетилендикарбамид:

ЕС50/48ч .>17,8 мг/л (Daphnia magna)

Торговое название продукта: **SAKRET SKF**
Вододисперсионная силиконовая краска
Дата: 03.01.2017. **Заменяет все предыдущие версии**

7(9)

EC50/72ч 8,5 мг/л (*Desmodesmus subspicatus*)
EC50/96ч 158 мг/л (*brachydanio rerio*)
5-хлоро-2-метиллизотиазол-3(2H)-она и 2-метиллизотиазол-3(2H)-она:
EC50/48ч 0,1 мг/л (*Daphnia magna*)
EC50/72ч 0,048 мг/л (*Pseudokirchneriella subcapitata*)
EC50/96ч 0,22 мг/л (*Oncorhynchus mykiss*)

- 12.2 Стабильность и трансформация** Не применимо.
12.3 Биоаккумуляционный потенциал Не применимо.
12.4 Данные о миграции (в почве) Не применимо.
12.5 Результаты оценки РВТ (СБТ) и vPvB (oCoB)
Не содержит РВТ (СБТ) и vPvB (oCoB)
12.6 Другие виды неблагоприятного воздействия
Не допускать попадания продукта в канализацию, водоём или в почву.

13. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ ОТХОДОВ (ОСТАТКОВ)

- 13.1 Методы обработки отходов**
Не допускать попадания отходов продукта в канализацию, водоём или в почву. Остатки продукта собрать в контейнеры. Утилизировать в соответствии с местным законодательством.
Классификатор отходов 08 01 12
Загрязнённая упаковка
Не выбрасывать загрязнённую тару в окружающую среду. Пустую загрязнённую тару утилизировать в соответствии с местным законодательством.

14. ИНФОРМАЦИЯ О ПЕРЕВОЗКАХ (ТРАНСПОРТИРОВАНИИ)

- 14.1 Сухопутный транспорт**
ADR/RID
Номер ООН
Отгрузочное наименование
Класс опасности при перевозке Не классифицирован
Группа упаковки
Опасность для окружающей среды
- 14.2 Морской транспорт**
IMDG
Номер ООН
Отгрузочное наименование
Класс опасности при перевозке Не классифицирован
Группа упаковки
Загрязнение морской среды
- 14.3 Воздушный транспорт**
ICAO/IATA
Номер ООН
Отгрузочное наименование
Класс опасности при перевозке Не классифицирован
Группа упаковки
Опасность для окружающей среды
- 14.4 Транспортировка без тары в соответствии с приложением II MARPOL 73/78 и кодексом IBC** Не применимо

Торговое название продукта: **SAKRET SKF**
Вододисперсионная силиконовая краска
Дата: 03.01.2017. Заменяет все предыдущие версии

8(9)

15. ИНФОРМАЦИЯ О НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

- 15.1 Нормативные акты, регламентирующие требования по безопасности, охране здоровья и окружающей среды, специфические для данного вещества или смеси**
Национальные нормативные акты
“Закон о химических веществах”
Правила №325 КМ ЛР “Требования к охране труда при контакте с химическими веществами на рабочем месте”.
Нормативные акты Европейского Союза
Регламенты (ЕК) 1907/2006 (REACH), 1272/2008, 286/2011, 453/2010/ES.

16. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**Полный текст символов, H-фраз**

H301	Токсично при проглатывании
H311	Токсично при контакте с кожей
H314	Вызывает серьёзные ожоги кожи и повреждения глаз
H317	Может вызывать аллергическую кожную реакцию
H331	Может вызывать аллергическую кожную реакцию
H400	Весьма токсично для водных организмов
H410	Весьма токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями
Acute Tox.	Острая токсичность
Skin Corr.	Едкий /раздражающий для кожи
Skin Sens.	Сенсибилизация кожи
Aquatic Acute	Опасное для водной среды вещество, острая токсичность
	Опасное для водной среды вещество, хроническая токсичность
Aquatic Chronic	Опасное для водной среды вещество, острая токсичность
	Опасное для водной среды вещество, хроническая токсичность

Сокращения

ES	Европейский Союз
EK	Европейское Сообщество
REACH	Регистрация, оценка, лицензирование и ограничение применения химических веществ (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals)
CLP	Регламент о классификации, маркировке и упаковке продукции [Регламент (ЕК) No. 1272/2008]
PBT (СБТ)	Стойкие, биоаккумулируемые и токсичные вещества
vPvB	Высокостойкие и с высокой биоаккумулирующей способностью вещества
ООН	Организация объединённых наций
RID	Соглашение о железнодорожной перевозке опасных грузов
ADR	Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов
IMDG	Международный морской кодекс по опасным грузам
IATA	Международная ассоциация воздушного транспорта
MARPOL 73/78	Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов (MARPOL 73/78) (англ. International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, MARPOL 73/78)
IBC кодекс	Международный кодекс постройки и оборудования судов, перевозящих опасные химические грузы наливом (International Code for the Construction and Equipment of Ships carrying Dangerous Chemicals in Bulk).



ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Торговое название продукта: **SAKRET SKF**
Вододисперсионная силиконовая краска
Дата: 03.01.2017. **Заменяет все предыдущие версии**

9(9)

При составлении данного паспорта безопасности использована информация, предоставленная в паспортах безопасности (Safety data sheet) производителей сырья. В паспорте безопасности указаны имеющиеся на момент составления сведения. Соблюдение указанных в листе безопасности правил не освобождает от ответственности за несоблюдение других законодательных актов и других документов, которые связаны с использованием продукта.