



SAKRET PG

20.02.15.

DEKORATIIVKROHVIDE/TÄITEKROHVIDE NAKKEKRUNT

Veepõhine kvartslüiva sisaldav polümeerne nakkekrunt enne krohvimistõid.

Kasutuskohad:

- Sise- ja välistingimustes
- Seintele, soklitele, lagedele

Rakendused:

- Kasutatav mineraalsetel pindadel ja kipskartongplaatidel.
- Kasutatav aluspinna veeimavuse ühtlustamiseks, parema nakkuvuse ning vähese abrassiivsuse tekitamiseks enne dekoratiivkrohvimis-, täite- ja viimistluskrohvimis-, plaatimis-, pahteldamistõid.
- Tagab erinevatele polümeerselele dekoratiivkrohvidele hea nakkuvuse aluspinnaga ja ühtlase pinnastruktuuri krohvi peale kandmise ajal. Sertifitseeritud Sakreti soojusisolatsioon-liitsüsteemide Sakret ETICS EPS ja Sakret ETICS MW süsteemikomponendina.
- Sobilik betoonist, keraamilistest ja silikaattelistest, lubisement- ja tsementsegudega krohvitud pindadele, värvitud pindadele (va lubivärviga värvitud) ja tsementkiudplaatidele.
- Maalritõde RYL 2012 tooteliigituse nr. 161.

Omadused:

- Lahustivaba
- Sisaldab kuni 0,5 mm kvartslüiva
- Kasutusvalmis
- Vees lahustuv
- Veeaure läbilaskev
- Kiiresti kuivav
- Valge, toonitav
- Praktiliselt lõhnatu

Koostisained:

- Akrülaatdispersioon
- Inertsed täiteained
- Tehnoloogilised lisandid

Tehnilised andmed:

Värvus	Valge
pH tase	9-11
Tihedus, g/cm ³	1,50±0,05
Lenduvate osakeste (VOC) sisaldus	2 g/l
Kulu	250 kuni 350 g/m ²
Kuivamisaeg	u 3 h sõltuvalt aluspinna- ja õhutemperatuurist
Õhu- ja aluspinna temperatuur pealekandmise ajal	+5 ...+30°C

Aluspinna ettevalmistamine:

- Aluspind peab olema kuiv, õli- ja mustusevaba.
- Eemaldada pudenev krohv, kooruv värv, puhastada silikoonist või muudest hermeetikutest.
- Hallituste, vetikate või samblikega saastunud pinnad puhastada esmalt mehaaniliselt ja seejärel töödelda biotsiidse vahendiga Sakret FR.
- Enne kruntimistõde algust on vanadel viimistletud pindadel soovitatav teostada proovikruntimine, et veenduda materjali imavuses ja nakkuvuses.



SAKRET PG

20.02.15.

DEKORATIIVKROHVIDE/TÄITEKROHVIDE NAKKEKRUNT

Töö käik:	<ul style="list-style-type: none">• Enne kasutamist loksutada või segada läbi.• Krunt kanda pinnale maalarulli või pihusti abil märg-märjale meetodil.• Pintsli või maalarulliga vertikaalsete pindade kruntimiseks kanda krunti tilkumise vältimiseks suunaga alt ülesse.• Soovitatav on kanda pinnale sellises koguses nagu pind suudab imada.• Toonitud krundi puhul kasutada värvimisvõtteid, et kogu pind saaks ühtlaselt kaetud.
Täiendav info toote kasutamise kohta:	<ul style="list-style-type: none">• Tööriistad pesta koheselt peale kasutamist veega.• Kõrge suhtelise õhuniiskuse või madalama, kui +10°C õhutemperatuuri korral soovitate krunditud pindadel enne nende viimistlemist lasta kuivada vähemalt 12 tundi.• Kuivanud krundiga määratud pinnad (nt. klaas- või plastpinnad, glasuuritud plaadid) on puhastatavad veega.
Pakend:	<ul style="list-style-type: none">• Plastämber 5 kg, alusel 80 tk• Plastämber 15 l, alusel 33 tk• Plastämber 25 l, alusel 16 tk
Säilitamine:	<ul style="list-style-type: none">• Säilitada külma eest kaitstuna suletud originaalpakendis.• Optimaalseim säilitustemperatuur +10 ...+20°C.• Säilivusaeg originaalpakendis 12 kuud alates tootel märgitud valmistamiskuupäevast.
Utiliseerimine:	<ul style="list-style-type: none">• Kasutuskõlbmatu, realiseerimisaja ületanud toode ja plastpakend utiliseerida vastavalt seadusandlusele ja keskkonnanõuetele.
Ohutusnõuded:	<ul style="list-style-type: none">• Hoiduda krundi silmadesse sattumise eest• Kontakti tekkides loputada silmad jooksva vee all ning vajadusel pöörduda arsti poole• Toote ohutuks kasutamiseks tutvuda tooteohutuskaardiga
Täiendav informatsioon:	<ul style="list-style-type: none">• Toodetud Euroopa Liidus. Toote ametlik esindaja Eestis Sakret OÜ, Mäo küla, Paide vald 72751, Järvamaa, tel: 666 7230, www.sakret.ee, info@sakret.ee

Toote tehnilise kirjelduses välja toodud andmed kehtivad antud toote kasutamise korral juhul, kui antud toote kohta pole tootja avalikustanud kirjeldusest erinevaid või täiendavaid allkirjastatud tehnilisi andmeid või dokumente. Tootja ei vastuta toote vale või mittesihotstarbelise kasutamise eest. Toodet või selle kasutamist puudutavate küsimuste tekke korral palume ühendust võtta edasimüüja või tootjaga. Toote ohutut käitlemist puudutav informatsioon on esitatud tooteohutuskaardis, deklareeritavad toote parameetrid on esitatud toote toimivusdeklaratsioonis.