



EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. 306CPR2013-07-01

1. Produkto tipo unikalus identifikacinis kodas:

**SAKRET FK Plus
EN 12004: C1TE**

2. Naudojimo paskirtis:

Cementiniai, pagerintų savybių – sumažinto slysmo ir pailgintos lipnumo trukmės plytelių klėjai keraminių ir akmens masės plytelių klėjavimui plonu ir vidutiniu sluoksniu ant betoninių ir kitų mineralinių paviršių, gipso-kartono plokščių. Vidaus ir išorės darbams, grindims ir sienoms

3. Gamintojas:

**UAB „SAKRET LT”,
Biochemikų g. 2, Kėdainiai, LT-57234, Lietuva, tel.: +370 347 535 77, el. p.: info@sakret.lt**

4. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema:

Sistema 3

5. Darnusis standartas:

EN 12004

Notifikuotoji įstaiga:

UAB „Alzida“, Savanorių pr. 221, Vilnius, LT-02300, Lietuva

6. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Pradinis priekibos stipris tempiant	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 12004
Priekibos stipris tempiant po mirkymo vandenyje	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Priekibos stipris tempiant po terminio sendinimo	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Priekibos stipris tempiant po šaldymo ir šildymo ciklą	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Lipnumo trukmė: priekibos stipris tempiant po 30 min.	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Slysmas	$\leq 0,5 \text{ mm}$	
Degumas	A1	

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo):

Karolina Butkutė, technologė

(vardas, pavardė ir pareigos)

Biochemikų g. 2, Kėdainiai

(vieta)

2020 01 02

(išdavimo data)

