

LKV-177-400 /Kārba elektroinstalācijas montāžai siltumizolācijas sistēmās

Pielietojums: Elektroinstalācijas kaste rozetes vai slēdža uzstādīšanai.

Materiāls: Ugunsdrošs polipropilēns, bez halogēnu piejaukumiem

Priekšrocības:

- Novērš termisko tiltu veidošanos siltumizolācijas sistēmās;
- Var tikt pielietots siltumizolācijas biezumam no 50 – 200 mm;
- Temperatūras izturība no -25 ° C līdz + 60 ° C,


Tehniskie dati:

Produkta kods	EAN	Platums	Augstums	Garums	Iepakojumā
LKV-177.400	8595244819898	120 mm	120 mm	200 mm	1 gab.

Montāža :

- Vispirms ir jāsaīsina elektroinstalācijas kārbas garums, atbilstoši siltumizolācijas biezumam;
- Kārba tiek stiprināta pie sienas ar dībeļiem un savienojumiem atkarībā no sienas virsmas veida;
- 400 V kontaktligzdas uzstādīšanai ir ieteicams, to stiprināt ar ķīmiskajiem enkuriem (Fischer Thermax 8/10 vai Fischer Thermax 12/16);
- Ievietojiet kabeli cauri kontaktligzdai;
- Elektroinstalācijas kasti stiprina ar četrām skrūvēm, kas pievienotas komplektā.

