



**Paredzēts plānkārtas apmetuma javai, līmēm, pildvielām, pārklājumiem, dažāda veida javām u.c.**

- Paredzētais maisīšanas apjoms līdz 40 litriem
- Ātrgaitas sajaukšanas mehānisms novērš kunkuļu rašanos;
- Jaukšanas tvertne ar atsevišķu motoru
- Malu un tvertnes apakšas skrāpis
- Droša maisīšanas stieņu atvienošana
- Viegli un ērti pārvietojams
- **Komplektā:** 2 maināmi maisīšanas stieņi (KR un DLX)

Maisīšanas materiāli	DLX	KR
<i>Materiāla svars bez ūdens</i>		
<b>Konsistence: No blīvas līdz plastiskai</b>		
Betons (-8 mm)	-	+
Betons ar MAX grauda izmēru 8 mm	-	+
Cementa java / Mūrjava	-	+
Ģipša kalķa javas	-	+
Vieglie apmetumi	-	+
Siltuma izolējošie apmetumi	-	+
Mūrjavas	-	+
2-komponentu sastāvi	+	+
Bezrukuma javas / enkurošanas javas un remontsastāvi	-	+
Flīžu līmes	-	+
Šuvju masas	+	+
<b>Konsistence: Viendabīga masa</b>		
Lipīgiem šuvošanas sastāviem	+	+
Apmetumi	+	+
Bloku līmes - plānkārtas	+	+
Šuvju maisījumi	+	+
Divkomponentu blīvēšanas un šuvošanas sastāviem	+	+
Flīžu līmes	+	+
Pašizlīdzinošie maisījumi	-	+
2-komponentu epoksīdu un smilšu maisījumi	+	+
Betona armatūras remontmateriālu sistēmas produkti	+	+
Javas ar metāla šķiedrām	+	+
<b>+ = piemērots</b>		<b>- = nepiemērots</b>

AOX-S Tehniskie dati	
<b>Spaiņa tilpums</b>	65 litri
<b>Maisījuma apjoms</b>	Maks. 40 litri
<b>Jauda</b>	1.0 kW/ 230 V
<b>Ātrums apgr.min.</b>	750 min <sup>-1</sup>
<b>Maisīšanas tvertnes ātrums</b>	18 min <sup>-1</sup>
<b>Izmērs (g x p x a)</b>	60x82x87cm
<b>Svars</b>	51 kg

