



EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Nr. 203CPR2013-07-01 LV

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:

Līmēšanas java siltumizolācijas plātnēm BK

2. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs:

Siltumizolācijas materiālu (putu polistirola plākšņu un minerālās vates)
līmēšanai ETAG 004 sistēmā

3. Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese:

SIA "SAKRET"
„Ritvari”, Rumbula, Stopiņu nov., Latvija, LV-2121

4. Pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese: **nav piemērojams**

5. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma: **Sistēma 2+, 1 (ugunsreakcija)**

6. Eiropas novērtējuma dokuments: **ETAG 004:2013**

Eiropas tehniskais novērtējums: **ETA-10/0064 ETICS SAKRET EPS; ETA-10/0185 ETICS SAKRET MW**
Paziņotā iestāde: „Vī Statybos produkcijos sertifikavimo centras“, Nr. 1397, Linkmenų g. 28,
LT-08217, Viļņa

7. Deklarētās eksploatācijas īpašības:

Būtiskie raksturlielumi	Eksploatācijas īpašības	Saskaņota tehniskā specifikācija
Adhēzija starp pamatni un līmi (pēc 28 diennaktīm)	$\geq 0,25 \text{ N/mm}^2 \text{ (MPa)}$	ETAG 004
Adhēzija starp pamatni un līmi (pēc 28 diennaktīm), izturēta 48 stundas ūdenī un 2 stundas žāvēts	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2 \text{ (MPa)}$	
Adhēzija starp pamatni un līmi (pēc 28 diennaktīm), izturēta 48 stundas ūdenī un 7 stundas žāvēts	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2 \text{ (MPa)}$	
Adhēzija starp līmi un izolācijas materiālu (pēc 28 diennaktīm)	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2 \text{ (MPa)}$	
Adhēzija starp līmi un izolācijas materiālu (pēc 28 diennaktīm), izturēta 48 stundas ūdenī un 2 stundas žāvēts	$\geq 0,03 \text{ N/mm}^2 \text{ (MPa)}$	
Adhēzija starp līmi un izolācijas materiālu (pēc 28 diennaktīm), izturēta 48 stundas ūdenī un 7 stundas žāvēts	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2 \text{ (MPa)}$	
Ugunsdrošības klase:	AI(nedegošs)	

8. Iepriekš norādītā izstrādājuma eksploatācijas īpašības atbilst deklarēto eksploatācijas īpašību kopumam. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

SIA "SAKRET"
Galvenais tehnologs
Iveta Janisela

Rumbula, 2018/05/29