

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. 127CPR2013-07-01

1. Produkto tipo unikalus identifikacinis kodas:
**SAKRET MultiMIX
EN 998-2: G-M10**
2. Naudojimo paskirtis:
Bendrosios paskirties mūro skiedinys, naudojamas vidaus ir išorės elementams, kuriems keliami konstrukciniai reikalavimai
3. Gamintojas:
**UAB „SAKRET LT“,
Biochemikų g. 2, Kėdainiai, LT-57234, Lietuva, tel.: +370 347 535 77, el. p.: info@sakret.lt**
4. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema:
Sistema 2+
5. Darnusis standartas:
EN 998-2

Notifikuotoji įstaiga:

„VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras“, Nr. 1397, Linkmenų g. 28, LT-08217, Vilnius

6. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

| Esminės charakteristikos | Eksploatacinės savybės | Darnioji techninė specifikacija |
|--|--|---------------------------------|
| Stiprio gniuždant klasė | M 10 | EN 998-2 |
| Chloridų kiekis | < 0,1 % | |
| Sukibimo stipris (stipris kerpan) $\geq 0,15 \text{ N/mm}^2$ (lent. vertė) | | |
| Lenkiamasis stipris | lygiagrečiai plokštumai $\geq 0,10 \text{ N/mm}^2$ (lent. vert.) | |
| | statmenai plokštumai $\geq 0,40 \text{ N/mm}^2$ (lent. vert.) | |
| Vandens garų pralaidumas (μ) | 15/35 | |
| Vandens įgėris | $\leq 0,3 \text{ kg/(m}^2 \cdot \text{min}^{0,5})$ | |
| Šilumos laidumo koeficientas $\lambda_{10, \text{dry}}$ (lent. vertė) | $\leq 1,17 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ (lent. vertė; P = 50%) $\leq 1,28 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ (lent. vertė; P = 90%) | |
| Degumas | A1 | |
| Ilgamžiškumas (šaldymo/atšildymo ciklai) | F35 | LST EN 1413.11 |

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo):

Karolina Butkutė, technologė

(vardas, pavardė ir pareigos)

Biochemikų g. 2, Kėdainiai

(vieta)


2020 05 15

(išdavimo data)



(parašas)

TIKRAM DARBUI



EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. 127CPR2013-07-01 A

1. Produkto tipo unikalus identifikacinis kodas:

**SAKRET MultiMIX
EN 998-1: GP-CS IV**

2. Naudojimo paskirtis:

Bendrosios paskirties tinko skiedinys išorės ir vidaus darbams

3. Gamintojas:

**UAB „SAKRET LT”,
Biochemikų g. 2, Kėdainiai, LT-57234, Lietuva, tel.: +370 347 535 77, el. p.: info@sakret.lt**

4. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema:

Sistema 4

5. Darnusis standartas:

EN 998-1

Notifikuotoji įstaiga:

Netaikoma

6. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

| Esminės charakteristikos | Eksploatacinės savybės | Darnioji techninė specifikacija |
|---|--|---------------------------------|
| Stiprio gniuždant kategorija | CS IV | EN 998-1 |
| Sukibimas | $\geq 0,1 \text{ N/mm}^2$ (FP:B,A) | |
| Vandens įgėris | W _c 0 | |
| Vandens garų pralaidumo koeficientas (μ) | ≤ 20 | |
| Šilumos laidumo koeficientas $\lambda_{10,dry}$ (lent. vertė) | $\leq 1,17 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ (lent. vertė; P = 50%) $\leq 1,28 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ (lent. vertė; P = 90%) | |
| Degumas | A1 | LST EN 1413.11 |
| Ilgaamžiškumas (šaldymo/atšildymo ciklai) | F ₃₅ | |

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo):

Karolina Butkutė, technologė

(vardas, pavardė ir pareigos)

Biochemikų g. 2, Kėdainiai


(vieta)

2020 05 15

(išdavimo data)



(parašas)



EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. 127CPR2013-07-01 B

1. Produkto tipo unikalus identifikacinis kodas:

**SAKRET MultiMIX
EN 13813: CT-C20-F4**

2. Naudojimo paskirtis:

Išlyginamasis grindų mišinys

3. Įgaliotasis atstovas:

**UAB „SAKRET LT”,
Biochemikų g. 2, Kėdainiai, LT-57234, Lietuva, tel.: +370 347 535 77,
el. p.: info@sakret.lt**

4. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema:

Sistema 4

5. Darnusis standartas:

EN 13813

Notifikuotoji įstaiga:

Netaikoma

6. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

| Esminės charakteristikos | Eksploatacinės savybės | Darnioji techninė specifikacija |
|--|------------------------|---------------------------------|
| Rišamoji medžiaga | CT | EN 13813 |
| Stiprio gniuždant klasė | C20 | |
| Lenkiamasis stipris | F4 | |
| Cheminis atsparumas | NPD | |
| Degumo klasė | A1 | |
| Ilgaamžiškumas (šaldymo/atšildymo ciklai) | F35 | LST EN 1413.11 |

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo):

Karolina Buikutė, technologė

(vardas, pavardė ir pareigos)

Biochemikų g. 2, Kėdainiai

(vieta)

2020 05 15

(išdavimo data)



(parašas)