



## EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. 113CPR2013-07-01

1. Produkto tipo unikalus identifikacinis kodas:

**SAKRET SBP  
EN 998-1: GP-CS II**

2. Naudojimo paskirtis:

**Mineralinis dekoratyvinis tinkas (akmenėlis), dekoratyvinio paviršiaus suformavimui ant apšiltinimo sistemos armuojamo tinko ar kitų mineralinių pagrindų. Vidaus ir išorės darbams**

3. Gamintojas:

**SIA „SAKRET”,  
“Ritvari”, Rumbula, Stopinu novads, LV-2121, Latvija, tel.: + 37167803650, el. p.: info@sakret.lv**

4. Įgaliotasis atstovas:

**UAB „SAKRET LT”,  
Biochemikų g. 2, Kėdainiai, LT-57234, Lietuva, tel.: +370 347 535 77, el. p.: info@sakret.lt**

5. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema:

**Sistema 4**

6. Darnusis standartas:

**EN 998-1**

Notifikuotoji įstaiga:

**Netaikoma**

7. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Didžiausias užpildo dalelių dydis	1,5 mm, 2 mm arba 3 mm	EN 998-1
Stipris gniuždant	kategorija CS II	
Sukibimo stipris	$\geq 0,2 \text{ N/mm}^2$ (FP:B)	
Vandens įgėris	kategorija W 2	
Vandens garų laidumas ( $\mu$ )	$\leq 10,7$	
Šilumos laidumo koeficientas ( $\lambda_{10,dry}$ )	$\leq 0,67 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ (lent. vertė; P = 50%) $\leq 0,76 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ (lent. vertė; P = 90%)	
Atsparumas šalčiui	F35	
Degumo klasė	A1	
Tirpiojo Cr (VI) koncentracija skiedinyje	$\leq 0,0002 \%$	Komisijos reglamentas (EB) Nr. 552/2009

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo vardu):

**Aušra Vaičiūnienė, technologė**

(vardas, pavardė ir pareigos)

**Biochemikų g. 2, Kėdainiai**

(vieta)

**2020 01 02**

(išdavimo data)



(parašas)