


# Segamisotsik, tüüp **DLX**



## Rakendused:

Sobib ideaalselt õhukese aluskihi mördi, tasandussegude, vedelkatete jms segamiseks.

## Segamismeetod:

Selle meetodi korral segatakse materjali ringi horisontaalselt nii, et komponendid liiguvad üles ja alla vastavalt segamisotsiku liikumisele. Materjali väiksem õhusisaldus ja reeglina suurem nihkepinge aitab vältida klompide tekkimist

## Konkreetsed eelised:

DLX segamisotsik on välja töötatud spetsiaalselt õhukese aluskihi mördi optimaalseks valmistamiseks, et betoonplokke täpselt tsementeerida. Kaks turbiinlaba, mis paiknevad üksteise kohal, tagavad tugeva materjalivoolu, vältides klompide tekkimist.

## Materjal:

Iga segamisotsik on valmistatud terasest, kui pole märgitud teisiti. Viimistlus pulberkattega, RAL 5018, türkiis. Tüübikatsesused teostatud TÜV poolt.



## Tehnilised andmed:

Artikkel	Art.nr.	Võitkood 401 1024...	Otsiku Ø mm	Pikkus mm	Min. puuripadrun (mm)	Ühendus	Segamis- koormus (kg)	p/min (min <sup>-1</sup> )	Võimsus (W)
<b>DLX 120 HF</b>	40.109	401090	120	590	16	HEXAFIX®	20-40	500-700	1000
<b>DLX 152 HF</b>	40.983	409836	150	590	16	HEXAFIX®	40-65	600-700	1200
<b>DLX 120 M</b>	40.974	409744	120	590		M 14	20-40	500-700	1000
<b>DLX 152 M</b>	40.984	409843	120	590		M 14	40-65	600-700	1200



# Collomix

Ülalpool toodud tootega seotud soovitusel on antud tootja parimate teadmiste kohaselt ning need pole garanteeritud. Palume tutvuda ka materjali tootja märkustega ning kontrollida hoolikalt tööriistade ja masinate sobivust vastavaks tööks. Samuti lugege kasutusjuhendites sisalduvat informatsiooni.

Collomix Rühr- und Mischgeräte GmbH

www.collomix.ee • Tel.: +372 3846600 • Faks: +372 3846601 • E-post: Info@collomix.ee