

## XM 2 – 650 Ātrdarbības maisītājs



- **Piemērots:** ārdarbu fasādes siltināšanas sistēmām, betonam (-16 mm), grīdu krāsām, visu veidu javām, klonam, špaktelēm utt.
  - Aprīkots ar malu skrāpi.
  - Ieteicams izmantot kopā ar maisīšanās tvertni/ratiņiem
  - Taimeris – 90, 180 sekundes ar automātisko izslēgšanos/ nepārtraukta maisīšana
    - Īss maisīšanas laiks - sevišķi ieteicams pie lieliem darba apjomiem
    - Komplektā: 3 gab. maisītājstieņi + 1 x 65 litru maisīšanas tvertne.

### XM 2 - 650 Tehniskie dati

<b>Spaiņa tilpums</b>	65 litri
<b>Maisījuma apjoms</b>	Maks. 50 litri
<b>Jauda</b>	230 V/1,1kW un 400 V/1.5kW
<b>Ātrums apgr.min.</b>	2x120 / 1/630
<b>Malu skrāpja ātrums</b>	40 min <sup>-1</sup>
<b>Izmērs (g x p x a)</b>	107.5x73x84.5cm
<b>Svars</b>	105 kg

Maisīšanas materiāli	DLX	KR
<i>Materiāla svars bez ūdens</i>		
<b>Konsistence: No blīvas līdz plastiskai</b>		
Betons (-8 mm)	+	-
Betons ar MAX grauda izmēru 8 mm	+	-
Cementa java / Mūrjava	+	-
Ģipša kaļķa javas	+	-
Vieglie apmetumi	-	-
Siltuma izolējošie apmetumi	+	-
Mūrjavas	+	-
2-komponentu sastāvi	+	-
Bezrukuma javas / enkurošanas javas un remontsastāvi	+	-
Flīžu līmes	+	-
Šuvju masas	+	-
<b>Konsistence: Viendabīga masa</b>		
Lipīgiem šuvošanas sastāviem	-	-
Apmetumi	+	+
Bloku līmes - plānkārtas	+	+
Šuvju maisījumi	-	+
Divkomponentu blīvēšanas un šuvošanas sastāviem	-	+
Flīžu līmes	+	-
Pašizlīdzinošie maisījumi	-	+
2-komponentu epoksīdu un smilšu maisījumi	+	-
Betona armatūras remontmateriālu sistēmas produkti	+	-
Javas ar metāla šķiedrām	+	-
<b>+ = piemērots</b>	<b>-</b>	<b>= nepiemērots</b>




Collomix Rühr- und Mischgeräte GmbH

*Iepriekš minētie ieteikumi produktu pielietojumam ir sniegti saskaņā ar mūsu zināšanām un pieredzi, mēs negarantējam minēto sniegumu visām situācijām. Lūdzam ņemiet vērā materiālu ražotāju norādījumus un rūpīgi pārbaudiet maisītāja un maisītājstieņa piemērotību paredzamajiem darbiem. Sīkāka informācija skatāma lietotāja rokasgrāmatā.*