

SAKRET KG Воднодисперсионная акриловая грунтовочная краска для внутренних

15 08 21

Воднодисперсионная акриловая грунтовочная краска для внутренних отделочных работ

Применение:

- Для жилых и общественных помещений
- Для грунтования стен и потолков внутри помещений перед окраской воднодисперсионными красками, кроме силикатной
- Для окрашивания стен и потолков в местах, где не требуется высокой устойчивости к мытью

Сфера использования:

- Для новых и ранее окрашенных поверхностей
- Для бетонных поверхностей
- Для оштукатуренных поверхностей
- Для кирпичных поверхностей
- Для гипсокартонных поверхностей
- Для зашпаклёванных поверхностей
- Для оклеенных обоями поверхностей
- Для древесноволокнистых и древесностружечных поверхностей

Свойства:

- Экологически чистая
- Улучшает адгезию поверхности
- Выравнивает впитывающую способность поверхности
- Уменьшает расход краски
- Можно тонировать в светлые тона, совпадение оттенка не точное
- Имеет хорошую укрывистость
- Не капает

Компоненты:

- Дисперсия акрилового сополимера
- Пигменты
- Инертные наполнители
- Технологические добавки

Технические характеристики:

Цвет	Белая, можно тонировать в светлые тона
Разбавитель	Вода
Степень блеска	Совершенно матовая
Устойчивость к мокрому трению (ISO 11998 / EN 13300)	36 мкм (28 дн., 40 циклов), класс 4
Устойчивость к мытью (SFS 3755)	Выдерживает более 2000 циклов мытья
Время высыхания при 23°C и относительной влажности воздуха 50%	Поверхность можно окрашивать через 2 часа
Плотность, г/см ³	1,44 – 1,48
Вязкость, П (Brookfield, LV4, 50rpm)	40 - 80
Содержание сухого вещества, %	55

Подготовка основания:

- Обрабатываемая поверхность должна быть прочной и сухой (влажность поверхности ≤ 2%)
- Ранее неокрашенные поверхности очистить от грязи, жира и пыли
- Ранее окрашенные поверхности очистить от отлупившейся краски, слабо связанные слои на поверхности очистить до прочного основания, далее подготовить так же, как новые
- Поверхность, ранее окрашенную блестящей краской, равномерно отшлифовать до матового состояния, удалить шлифовальную пыль
- Зашпаклевать, если необходимо



SAKRET KG

**Вододисперсионная акриловая грунтовочная
краска для внутренних**

15 08 21

Нанесение:	<ul style="list-style-type: none"> • Грунтовочную краску перед применением тщательно перемешать • Продукт готов к применению • Для нанесения первого слоя, а также при нанесении с помощью краскораспылителя, грунтовочную краску можно разбавить водой (до 10% по объёму) • Для нанесения финишного слоя грунтовочную краску использовать неразбавленной • Наносить кистью, валиком или краскораспылением (сопло 0,015"- 0,021") • При использовании продукта для окрашивания потолков окраску производить в направлении падения света
Дополнительные указания по применению:	<ul style="list-style-type: none"> • Температура воздуха и поверхности во время нанесения и высыхания должна быть от +7 °С до +25 °С (желательно +18±2 °С), относительная влажность воздуха не выше 80% • Слишком высокая температура в помещении и сквозняк могут вызвать образование некачественной плёнки краски • Инструменты промыть водой сразу после выполнения работ
Расход:	<ul style="list-style-type: none"> • 5 – 15 м²/л при однократном нанесении • Расход зависит от пористости и шероховатости поверхности, а также от метода и условий нанесения
Упаковка:	<ul style="list-style-type: none"> • Металлическая банка 0,9 л • ПП ведро 3 л / полный паллет 120 шт. • ПП ведро 10 л / полный паллет 33 шт.
Хранение:	<ul style="list-style-type: none"> • Срок хранения в оригинальной закрытой упаковке – 24 месяца • Хранить при температуре от +5°С до +30°С • Беречь от мороза!
Утилизация:	<ul style="list-style-type: none"> • Упаковку утилизировать в соответствии с требованиями местного законодательства
Информация о безопасности:	<ul style="list-style-type: none"> • Информация по безопасности указана в паспорте безопасности и на упаковке продукта • Предельно допустимое содержание ЛОВ (подгруппа А/а) 30 г/л. Максимальное содержание ЛОВ в продукте 1 г/л
Дополнительная информация:	<ul style="list-style-type: none"> • Технические данные относятся к температуре +23±2°С и относительной влажности воздуха 50±5%

Цвет (база)	Упаковка 1	Упаковка 2	Штрихкод
Белая	1 л		4751006562936
Белая	3 л	120 шт./пал.	4751006562400
Белая	10 л	33 шт./пал.	4751006565395

Предоставленная в технической спецификации информация основана на проведённых лабораторных испытаниях и практическом опыте. Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате несоблюдения инструкции по применению продукта. В случае вопросов и неясностей, пожалуйста, обращайтесь к производителю или продавцу. Информация о безопасности доступна в паспорте безопасности продукта, задекларированные показатели – в декларации эксплуатационных свойств.