



### **ALBAU SIA**

## Техническая спецификация


# **2**D ДЕФОРМАЦИОННЫЙ ПРОФИЛЬ ДЛЯ ШВОВ


Универсальный 2D деформационный профиль для швов – для угловых или прямых стыков в системах теплоизоляции – ETICS





Возможность движения	2D		
Дальность передвижения	±8 mm / +7 mm, -5 mm		
Толщина штукатурной	6 мм		
системы			
Материал профиля	Твердый ПВХ и со смягченый ПВХ- устойчивы к		
	щелочам и УФ-лучам		
Материал сетки	Стекловолокно, соответствующее стандарту		
	ETAG 004		
Длина профиля	2500 мм		
Ширина зазоров в сетке	100 мм		
Другие размеры	См. схему		
Способ крепления сетки	С пластиковыми наконечниками (полностью		
	устойчив контакту со щелочами и перепадам		
	температур)		





#### Характеристики:

- Гибкое соединение смежных областей
- Универсальная конструкция, подходит для углов и прямых поверхностей
- Защита деформационных швов от атмосферных воздействий
- Предотвращение проникновения влаги под слой изоляции Профильный бортик для легкой и эстетичной отделки штукатурки

#### Применение:

- Нанесите смесь для базового слоя на края деформационного шва
- Положите компенсационную ленту на смесь, вдавите ее в смесь и выровняйте с помощью уровня
- Затем вдавите сетку в смесь. Удалите излишки с внешней стороны сетки разгладьте шпателем
- После высыхания основного слоя нанесите усиленный базовый слой и последующие слои



- Снимите защитную ленту, пока штукатурка не начнет схватываться
- Ширина и расположение деформационных швов должны быть специально адаптированы к конструкции
- Рекомендуемая ширина зазора при использовании данного продукта составляет 10 мм
- Профили нельзя устанавливать при температуре воздуха и поверхности ниже + 5 °C и выше + 30 °C
- На протяжении всего процесса, пока штукатурка сохнет, ее необходимо защищать от прямых солнечных лучей и прямого воздействия воздуха

#### Упаковка, хранение и транспортировка:

- Упакованы в картонные коробки
- Хранить в сухом, закрытом месте
- Транспортировка и хранение в горизонтальном положении

#### Сертификаты и удостоверения:

Продукт не подпадает под действие какого-либо утвержденного стандарта

Код продукта	EAN	Количество профилей в транспортной	Количество профилей на
		упаковке, шт.	поддоне, шт.
ALB-LD-LI-06-25	4752265005424	25 (62,5м)	450 (1125м)

