

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Грунт PG.

15 0805

Для укрепления оснований и улучшения сцепления перед нанесением декоративной штукатурки.

Применение:

- Для внутренних и наружных работ
- Для отделки стен, потолков

Сфера использования:

Готовая к использованию грунтовка для обработки всевозможных минеральных оснований перед нанесением декоративной штукатурки Sakret:

- MRP
- SBP
- AP
- SIP
- SMS
- SIL

Свойства:

- Белого цвета - для идентификации загрунтованных поверхностей
- Уменьшает и выравнивает способность всасывания поверхностью
- Улучшает адгезию
- Укрепляет поверхность
- Облегает структуру штукатурки
- Не содержит растворителей

Компоненты:

- Водная полимерная дисперсия
- Инертные наполнители
- Присадки

Технические характеристики:

Агрегатное состояние	жидкая
Фракция, мм	0 – 0,5
Цвет	Белый
pH	9-11
Плотность, г/см ³	1,50±0,05
Класс пожарной безопасности	B-s2, d0 (EN 13501-1)
Растворимость (в воде), +20°C	неограниченно
Время высыхания, ч	~3

Подготовка основания:

Основание должно быть сухим, крепким и без трещин. Очистить основание от менее устойчивых и/или отделяемых слоев, а также от пыли, грязи, масел, остатков краски и др. загрязнений, уменьшающих сцепление.

Работы по грунтовке выполнять только тогда, когда полностью закончены все шлифовальные работы.

Грунтование:

- Перед использованием грунтовку хорошо перемешать.
- Грунтовку использовать неразбавленной.
- Для обработки сильно впитывающих поверхностей необходимо нанести дважды.
- Наносится щеткой, валиком или распыляется при помощи специального оборудования в 1 или 2 слоя.
- Температура при нанесении грунтовки должна быть от +5°C до +25°C

Дополнительные указания по применению:

- Избегать образования луж и натеков, грунтовка должна полностью впитаться в поверхность.
- **Не смешивать грунтовку с другими материалами и не разбавлять водой!** Это может вызвать кардинальные изменения свойств грунтовки.
- Инструменты промыть водой сразу после выполнения работы.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Грунт PG.

15 0805

Расход, кг/м²:

- Гипсокартон – 0,250
- Газобетон – 0,675
- Древесноволокнистая плита – 0,250
- Дерево – 0,350
- Силикатный кирпич – 0,375
- Бетон (сухой) – 0,400
- Sakret CLP+ - 0,335
- Керамзитный блок (3р) – 2,200

Расход зависит от грубоści и пористости поверхности, а также от метода и обстоятельств грунтовки.

Упаковка:

- Ведро PE 5 кг/ полная паллета 80 шт.
- Ведро PE 15 кг/ полная паллета 33 шт.
- Ведро PE 25 кг/ полная паллета 16 шт.

Хранение:

- Длительность хранения в оригинальной, неоткрытой упаковке – 12 месяцев
- Хранить при температуре от +5°C до +30°C

Утилизация:

- Упаковку утилизировать в соответствии с требованиями местного законодательства.

Информация по безопасности:

- Фразы по безопасности указаны на листах данных и безопасности упаковки.
- Максимальное содержание ЛОВ в продукте – 2 г/л (допустимое содержание ЛОВ 30 г/л).

Дополнительная информация:

- Технические данные относятся к температуре +23±2°C и релативной влажности воздуха 50±5%.
- Не замораживать!

Цвет	Упаковка 1	Упаковка 2	Штрихкод
Белый	5 кг	80 шт./пал.	4751006560925
Белый	15 кг	33 шт./пал.	4751006561090
Белый	25 кг	16 шт./пал.	4751006562479

Предоставленная в технической спецификации информация основана на проведённых лабораторных испытаниях и практическом опыте. Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате несоблюдения инструкции по применению продукта. В случае вопросов и неясностей, пожалуйста, обращайтесь к производителю или продавцу. Информация о безопасности доступна в паспорте безопасности продукта, задекларированные показатели – в декларации эксплуатационных свойств.