

SAKRET 20

Полуматовая акриловая краска для внутренних работ

15 08 21

Полуматовая воднодисперсионная акриловая краска для внутренних отделочных работ

- Применение:**
- Для жилых (особенно кухни, коридоры) и общественных (школы, больницы) помещений
 - Для окрашивания стен и потолков, нуждающихся в частом мытье, в сухих и влажных помещениях

- Сфера использования:**
- Для новых и ранее окрашенных поверхностей
 - Для бетонных поверхностей
 - Для оштукатуренных поверхностей
 - Для кирпичных поверхностей
 - Для гипсокартонных поверхностей
 - Для зашпаклёванных поверхностей
 - Для клеенных обоями поверхностей
 - Для древесноволокнистых и древесностружечных поверхностей

- Свойства:**
- Экологически чистая
 - Полуматовая
 - Тонируемая
 - Устойчива к мытью
 - Обладает хорошей укрывистостью
 - Легко наносится

- Компоненты:**
- Дисперсия акрилового сополимера
 - Пигменты
 - Инертные наполнители
 - Технологические добавки

Технические характеристики:

Цвет	Белая и тонируемая (базы А и С)
Разбавитель	Вода
Степень блеска	Полуматовая
Устойчивость к мокрому трению (ISO 11998 / EN 13300)	3 мкм (28 дн., 200 циклов), класс 1
Устойчивость к мытью (SFS 3755)	Выдерживает более 10000 циклов мытья
Время высыхания при 23°C и относительной влажности воздуха 50%	3 часа для повторной окраски
Плотность, г/см ³	1,15 – 1,30
Вязкость, П (Brookfield, LV4, 50rpm)	40 - 80
Содержание сухого вещества, %	52

- Подготовка основания:**
- Окрашиваемая поверхность должна быть прочной и сухой (влажность поверхности ≤ 2%)
 - Ранее неокрашенные поверхности очистить от грязи, жира и пыли
 - Ранее окрашенные поверхности очистить от отлупившейся краски, слабо связанные слои на поверхности очистить до прочного основания, далее подготовить так же, как новые
 - Поверхность, ранее окрашенную блестящей краской, равномерно отшлифовать до матового состояния, удалить шлифовальную пыль
 - Зашпаклевать, если необходимо
 - Поверхность грунтовать грунтовочной краской SAKRET KG



SAKRET 20

Полуматовая акриловая краска
для внутренних работ

15 08 21

Окраска:	<ul style="list-style-type: none">• Краску перед применением тщательно перемешать• Краска готова к применению• Для нанесения первого слоя, а также при нанесении с помощью краскораспылителя, краску можно разбавить водой (до 10% по объёму)• Для нанесения финишного слоя краску использовать неразбавленной• Красить в два слоя кистью, валиком или краскораспылением (сопло 0,015"-0,021"). Для ярких, интенсивных тонов, например, жёлтого, оранжевого, красного характерна низкая укрывистость, поэтому при использовании их возможно будет необходим третий слой• Потолки окрашивать в направлении падения света
Дополнительные указания по применению:	<ul style="list-style-type: none">• Температура воздуха и поверхности во время окрашивания и высыхания должна быть от +7°C до +25°C (желательно +18±2°C), относительная влажность воздуха не выше 80%• Слишком высокая температура в помещении и сквозняк могут вызвать образование некачественной плёнки краски• Если для окраски объекта необходимо более одной упаковки краски, для получения однотонной поверхности рекомендуется остатки краски из начатой упаковки (примерно ¼) добавить в следующую упаковку краски и перемешать, эту процедуру повторять до полного завершения окрасочных работ• Инструменты промыть водой сразу после выполнения работ
Расход:	<ul style="list-style-type: none">• Расход зависит от пористости и шероховатости поверхности, а также от метода и условий нанесения• 8 – 10 м²/л для гладких поверхностей при однократном нанесении• 7 – 9 м²/л для гипсокартонных, оклеенных обоями и зашпаклёванных поверхностей при однократном нанесении• 4 – 5 м²/л для оштукатуренных декоративными штукатурками и грубых поверхностей при однократном нанесении
Упаковка:	<ul style="list-style-type: none">• Металлическая банка 0,9 л• ПП ведро 2,7 л / полный паллет 120 шт.• ПП ведро 9 л / полный паллет 33 шт.
Хранение:	<ul style="list-style-type: none">• Срок хранения в оригинальной закрытой упаковке – 24 месяца• Хранить при температуре от +5°C до +30°C• Беречь от мороза!
Утилизация:	<ul style="list-style-type: none">• Упаковку утилизировать в соответствии с требованиями местного законодательства
Информация о безопасности:	<ul style="list-style-type: none">• Информация по безопасности указана в паспорте безопасности и на упаковке продукта• Предельно допустимое содержание ЛОВ (подгруппа A/a) 30 г/л. Максимальное содержание ЛОВ в продукте 2 г/л
Дополнительная информация:	<ul style="list-style-type: none">• Технические данные относятся к температуре +23±2°C и относительной влажности воздуха 50±5%



Цвет (база)	Упаковка 1	Упаковка 2	Штрихкод
База А (белая)	0,9 л		4751006562899
База С	0,9 л		4751006564381
База А (белая)	2,7 л	120 шт./пал.	4751006562912
База С	2,7 л	120 шт./пал.	4751006564749
База А (белая)	9 л	33 шт./пал.	4751006563032
База С	9 л	33 шт./пал.	4751006564053

Предоставленная в технической спецификации информация основана на проведенных лабораторных испытаниях и практическом опыте. Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате несоблюдения инструкции по применению продукта. В случае вопросов и неясностей, пожалуйста, обращайтесь к производителю или продавцу. Информация о безопасности доступна в паспорте безопасности продукта, задекларированные показатели – в декларации эксплуатационных свойств.