

# MSTAT manuaalne termostaat

## Ülevaade

Warmupi MSTAT manuaalne termostaat sobib kasutamiseks elektriliste, vesipõrandakütte ning keskkütte süsteemidega. Sellel on lihtne kujundus ja kergesti kasutatav temperatuuriregulaator. Kui soovite kütte sisse lülitada, määrake lihtsalt sobiv temperatuur.



## Omadused

- Varjatud kütteindikaator
- Reguleeritav põrandatemperatuuri piirang
- Põranda- ja õhuandurid täpse kontrolli tagamiseks
- Anduritele saab seadistada järgmised piirangud: õhk, põrand või õhk ja põrand koos
- Anduri tõrke korral lülitub seade automaatselt "turvarežiimi"
- CE-märgistus täieliku meelerahu tagamiseks
- 3-aastane garantii



+372 556 06 588

ee@warmup.com  
www.warmup.ee

**Warmup**<sup>®</sup>

The world's best-selling floor heating brand™

# Tehnilised spetsifikatsioonid

MSTAT - TEHNILISED SPETSIFIKATSIOONID	
SISENDPINGE	230V AC $\pm$ 15%, 50 Hz
MAKSIMAALNE KOORMUS	16A (3680W)
MÕÖDUD	86 x 86 x 50 mm
TEMPERatuurIVAHEMIK	+5°C / +35°C
PÕRANDA PIIRTEMPERatuurUR	+27°C
TURVAREŽIIM	2 MINUTIT SEES, 2 MINUTIT VÄLJAS, 50% REŽIIM
ANDURID	ÕHK JA PÕRAND
ANDURI TÜÜP	NTC5K, 3m PIKK
KÜTMISE NÄITAMINE	VARJATUD LED
IP-REITING	IP40
ISOLATSIOONIKLASS	II
Er-P KLASS	I
PAIGALDUSSÜGAVUS	35mm KARP
ÜHILDUVUS	IDEAALNE ELEKTRI- JA VESIPÕRANDAKÜTETELE
STANDARDID	EN60730-1, EN60730-2-9

