	<b>ALBAU SIA</b>	<b>V 03</b>
	<b>Tehnisko datu lapa</b>	V1
		Lapas 2

## EB-PVC-VARIO / PVH cokola profila komplekts



<b>Zīmols:</b>	<b>Albau</b>
<b>Komplektā ietilpts:</b>	Starta profils un stūra profila ar lāseni un sietu
<b>Profilu garums:</b>	2 m
<b>Profilu materiāls:</b>	PVH
<b>PVH biezums:</b>	2 mm
<b>Sieta materiāls:</b>	Stikla šķiedra
<b>Sieta svars:</b>	160 g/m <sup>2</sup>
<b>Sieta acu izmērs:</b>	4 mm x 4 mm

### **Pielietojums:**

Cokola profila komplekts VARIO pielietojams kā starta profils siltumizolācijas materiāla stiprināšanai siltināšanas sistēmās. Profilu uzstāda horizontāli ēkas cokola daļā, tas ērti pielāgojams atbilstoši siltumizolācijas materiāla biezumam. Komplekts VARIO novada lieko mitrumu no siltināšanas sistēmas apdares kārtas un pasargā tās apakšējo malu no mehāniskiem bojājumiem, kā arī novērš termisko tiltu veidošanos

### **Priekšrocības:**

- Ātra un ērta uzstādīšana
- Lielāka mehāniskā izturība nekā alumīnija cokola profiliem
- Pielāgojams izmērs, atbilstoši siltumizolācijas biezumam
- Stikla šķiedras siets novērš apmetuma plaisāšanu
- Neveidojas termiskie tilti
- Stūra profila lāsenis novērš ūdens iekļūšanu zem apmetuma
- Viegli un ērti saīsināms profils, izmantojot tam paredzētās profilu griešanas šķēres




Profils izstrādāts un ražots Eiropas Savienībā pēc zīmola ALBAU pasūtījuma



[www.albau.eu](http://www.albau.eu)



[www.xbau.eu](http://www.xbau.eu)

	<b>ALBAU SIA</b>	<b>V 03</b>
	<b>Tehnisko datu lapa</b>	V1
		Lapas 2

#### Uzstādīšanas ieteikumi:

- Izlīdziniet virsmas nelīdzenumus ar distanceriem (3, 5, 8, 10 mm)
- Starp atsevišķiem cokola profiliem atstājiet 1-2 mm atstarpi
- Rekomendējam profilus stūros griezt pa diagonāli
- Pēc pirmās rindas siltumizolācijas nofiksēšanas, iebīdiet profila sistēmas otru daļu - stūra profilu ar stikla šķiedras sietu, tik tālu, kamēr profils saskaras ar siltumizolācijas materiālu
- Stūra profilu ar stikla šķiedras sietu, lai to nesabojātu, grieziet uzmanīgi
- Piestiprinot profilu ar tapām, esiet uzmanīgi, ja gaisa temperatūra ir zemāka par 5°C, jo šajā temperatūrā PVH profila materiāla īpašības izmainās



#### Uzglabāšana:

- Ieteicams uzglabāt horizontāli
- Profili jāuzglabā sausā vietā
- Uzglabāšanas laiks - 24 mēneši

Produkta kods	EAN	Siltumizolācijas biezums	Produktu skaits transporta iepakojumā
ALB-EB-PVC140-20	4751023402468	100-140 mm	10gb. (20m)
ALB-EB-PVC180-20	4751023402475	140-180 mm	10gb. (20m)
ALB-EB-PVC220-20	4751023402482	180-220 mm	10gb. (20m)



Profils izstrādāts un ražots Eiropas Savienībā pēc zīmola ALBAU pasūtījuma



[www.albau.eu](http://www.albau.eu)



[www.xbau.eu](http://www.xbau.eu)