

	ALBAU SIA
	Техническая спецификация

УНИВЕРСАЛЬНАЯ САМОРАСШИРЯЮЩАЯСЯ УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ЛЕНТА

Расширяющаяся герметизирующая лента может использоваться универсально для герметизации швов в зданиях. Лента изготовлена из эластичного пенополиуретана, пропитанного акрилатной дисперсией, вспомогательных материалов и наполнителя. Предварительно спрессованный рулонный продукт с акрилатным клеем



Применение:

- Для расстояния между оконными и дверными коробками
- Стыки между частями каменной кладки или бетонными элементами
- Стыки в конструкциях крыш, мансардные окна
- Стыки и деформационные швы между различными частями строительной конструкции
- Для нового строительства и реконструкции
- Для изоляции звука и вибрации, вызванных вентиляционным оборудованием

Бренд		Albau
Цвет		Серый
Класс строительных материалов	DIN 4102	B1
Воздухопроницаемость	EN 1026	$an < 1 \text{ м}^3 / (\text{h m dPa}^{2/3})$
Устойчивость к дождю	EN 1027	$\geq 600 \text{ Pa}$
Совместимость с соседними строительными материалами	DIN 18542	Пройдено
Диффузия водяных паров	EN ISO 12572	$sd < 0,5 \text{ m}$
Эмиссия	GEV	EMICODE® EC 1 PLUS
Температурная стойкость	DIN 18542	80°C
Диапазон температур применения		- 30°C до 100°C
Условия хранения		18 мес с изготовления

Код продукта	EAN	Номинальная ширина шва, мм	Глубина шва, мм	Длина рулона, м	Транспортная упаковка, шт
ALB-PU-2-4-10	4752265004823	2-4	>10	24	30
ALB-PU-3-7-15	4752265004830	3-7	>1R5	15	20
ALB-PU-4-9-15	4752265004847	4-9	>15	15	20
ALB-PU-5-12-20	4752265004854	5-12	>20	10	15
ALB-PU-7-15-20	4752265004861	7-15	>20	7,5	15

ПРОИЗВЕДЕНО В ЕС

Распространитель: SIA "Albau" – Tīnužu šoseja 21, Ikšķile, district Ogre, LV-5052, Латвия, К.к.40103561205 www.albau.eu www.xbau.eu

